

SabetoFLEX undertags gennemføring med løs flage


SabetoFLEX undertags gennemføring er en vand- radon og damp tæt samt rustbeskyttende 2-lags selvulkaniserende membran, som klæber sig fast på næsten alle typer undertage.

Ved pap skal denne dog varme sammen, der afsluttes altid med limning hele vejen rundt på kanten med SabetoFIX Universal Montage lim.

Kan monteres under jord. Membranen er 100 % fleksibel i alle retninger.

Tåler lette vibrationer.

Ingen udvaskning af PFAS eller andre giftstoffer. 100% recyclebar.



Produktspecifikation

Materiale	Topfolie af UV-beständig Polyisobutylen (PIB). Bagside af butyl med PIB
Anvendelse	Tætning af dampspærre og undertag beklædning af teknisk isolering
Farver	Grå RAL 7022 Sort RAL 9004
Tykkelse	1,2 +/- 0,1 mm
Standard diameter med hul	Ø 75 til Ø 615 mm.
Flange på 70 mm i højden samt lim medleveres	75 ml. SabetoFlex Universal Montage lim samt en lille rulle med fuldklæbende bagside i min. 70 mm bredde medleveres
Max størrelse i et stykke	Ø1120 mm med hul efter ønske
Vægt	2,0 kg/m ²
Leveres i 1 stk. pakninger eller i kasser med 25 stk.	Ved enkelt styk i plast pose. Ved 25 stk. i paprør.
Montage-temperatur	+5°C-+60°C Ned til -60°C ved brug af aktivator.
Brugstemperatur	-60° til +90° ved spændingsløs montage. Godkendt til montering mod varmt emne i op til 223° i 30 minutter
Samling	Selvulkaniserende, minimum 20 mm overlap
Foldbarhed ved lav temperatur	-40°C
UV-stabilitet	Topfolie EN 1297 (5000 h)
Brand	DS/EN 13501-1
Damp tæthed μ	Topfolie DS/EN 1931 260.000
Opbevaring	Tørt, op til 40°C
Miljøpåvirkning	Indeholder ingen miljøskadelige stoffer. 100% recyclebar. Topfolien er godkendt til drikkevand. Ingen udvaskning af PFAS eller andre giftstoffer.

 **SabetoFLEX**
...inddækninger der holder!