

OPUS® 66/74 dåse for isætning forfra blå 1 modul



Farve: Blå
Vare nr. 504 N 2101
EL nr.: 10 17 032 808
EAN nr.: 57 03 302 069 267
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=504N2101>



Pakning 10 stk

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Beregnet til montage af OPUS 74 og OPUS 66 1 modul planforsænket IP44 indsatse, i lette skillevægge i dimensionerne 13-, 26- og 39 mm. Efter opmærkning, bores med hulsav Ø57 og dåsen slås ind i væggen ved hjælp af en hammer og montagedorn, til dåsen sidder plant med væggens front. Dåsen sikres med 2 stk. formonterede strips, der opstrammes og afskæres ved hjælp af en kabelbinde tang. I udslagsblanketterne kan 16 mm og 20 mm korrugerede rør aflastes direkte.

Konstruktion

Har en dybde på 49 mm. og kan indbygges ryg mod ryg i en 100 mm væg. Rørtilgange: 2 x 16 mm i den ene ende og i den anden 1 x 16 mm + 1 x 20 mm.

Teknische data

Antal ledningsender i dåse ved montage af 1,5 mm² ledning 15 stk. 2,5 mm² ledning 10 stk.

Målsætning/komfurudtag:

