

## OPUS® 74 indsats afbryder korrespondance med 1 sløjfeklemme



Farve: Lysegrå  
Vare nr. 522 M 5606  
EL nr.: 10 17 050 026  
EAN nr.: 57 03 302 145 770  
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=522M5606>



Farve: Antracitgrå  
Vare nr. 522 M 8606  
EL nr.: 10 17 060 676  
EAN nr.: 57 03 302 167 246  
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=522M8606>



Pakning 10 stk

## Produkt beskrivelse

### Anvendelse

Anvendes til installationer i vådrum- og udendørs- installationer i boliger. Installeres udvendigt på underlag, planforsænket i dåser til indmuring eller indstøbning i vægge. Der benyttes, de samme indmurings- og indstøbningsdåser som til OPUS 66. Ved indstøbning skal afstandsstykket: LK nr. 504N1021 monteres mellem dåserne ved sammenbygning af flere indsatse. Ved indmuring skal 3 stk. 504N0220 anvendes.

### Konstruktion

Er opbygget af indsats med pakning mod anlægsfladen, samt dæksel med tangent/låg. Afbryderindsats kan ændres til trykkontakter ved montering af 2 fjedre (505N0010).

### Tekniske data

|                  |                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Kapslingsklasse: | IP44                                                                                |
| Mærkestrøm:      | 16 A                                                                                |
| Mærkespænding:   | 250 V AC / 50 Hz                                                                    |
| Terminaler:      | Dobbelt skrueløse.                                                                  |
| Ledning:         | 1,5-2,5 mm <sup>2</sup> stiv, flertrådet el. mangetrådet ledning. En leder pr. hul. |
| Modul:           | 1 M                                                                                 |
| IK slagtest:     | IK-07                                                                               |

### Målskise

