

OPUS® 74 indsats signallampe LED 12 V, konstant/blink



Farve: Rød
Vare nr. 522M5814
EL nr.: 1017049668
EAN nr.: 5703302145411
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=522M5814>



Farve: Grøn
Vare nr. 522M5815
EL nr.: 1017049671
EAN nr.: 5703302145428
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=522M5815>



Farve: Gul
Vare nr. 522M5816
EL nr.: 1017049684
EAN nr.: 5703302145435
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=522M5816>



Pakning 1 stk

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Anvendes til installationer i vådrum- og udendørs- installationer i boliger. Installeres udvendigt på underlag, planforsænket i dåser til indmuring eller indstøbning i vægge. Der benyttes, de samme indmurings- og indstøbningsdåser som til OPUS 66. Ved indstøbning skal afstandsstykket: LK nr. 504N1021 monteres mellem dåserne ved sammenbygning af flere indsatse. Ved indmuring skal 3 stk. 504N0220 anvendes. Velegnet til indikations- og kontrollampe.

Konstruktion

Leveres inkl. glas. Omkobling til blinkfunktion foretages ved at lægge en 'lus' som vist på indsatsens bagside. Leveres inkl. glas.

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP44
Mærkespænding:	12 V AC/DC
Forventet levetid:	100.000 h. (v. konstant drift)
Egetforbrug:	Ved DC 0,9 W ved konstant lys, 0,5 W ved blink. Ved DC 1,2 W ved konstant lys, 0,8 W ved blink
Blinkfrekvens:	1-2 Hz
Klemmer:	Max. 2x2,5 mm ²
IK slagtest:	IK-07

Målskise

