

## OPUS® 74 Industri underlag 2 modul lodret



Farve: Lys mellemgrå  
Vare nr. 523M3002  
EL nr.: 1017050482  
EAN nr.: 5703302146241  
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=523M3002>



Pakning 10 stk

### Produkt beskrivelse

#### Anvendelse

Anvendes til vådrum og udendørs installationer i særlig udsatte lokaliteter som industri, landbrug etc. Monteres udvendig på væg. Ved lodret sammenbygning af underlag, anvendes pakning for sammenbygning.

#### Konstruktion

Industriprogrammet er kemikalie resistent over for følgende: olier, fedtstoffer, rengøringsmidler, opløsningsmidler, kulbrinter, organiske og uorganiske baser. Dette under forudsætning af normal brugskoncentration ikke overskrides og inden for temperaturområde -30 °C til +60 °C. Leveres komplet med membranpakning for Ø8-14,5 mm kabel. Underlaget er forsynet med sløjfeklemme for PE-leder. Underlaget har opspændingshuller i hjørner samt udlagsblanketter for drænhuller til kondensvand, som skal åbnes. Ved montage af kondensfølsomme produkter, som elektronik, skal nederste drænhul åbnes.

#### Tekniske data

|                              |                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Kapslingsklasse:             | IP44                                                                    |
| Antal ledningsender i dåse   | 1,5 mm <sup>2</sup> ledning 15 stk. 2,5 mm <sup>2</sup> ledning 10 stk. |
| Materialtype af              | UV bestandigt termoplast                                                |
| Monteringsudtag/komfurudtag: | 2 M                                                                     |
| IK slagtest:                 | IK-07                                                                   |

#### Målskise

