

LK FUGA® indsats lysdæmper FUGA LED 250 TOUCH IR



Farve: Uden afdæk.
Vare nr. 506D0127
EL nr.: 1067004679
EAN nr.: 5702969106902
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=506D0127>



Farve: Hvid
Vare nr. 506D6127
EL nr.: 1067004682
EAN nr.: 5702969106919
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=506D6127>



Pakning 1 stk

Produkt beskrivelse

Anvendelse

LK FUGA LED 250 Touch IR er en lysdæmper, der anvendes til dæmpning af 230 V a.c. LED lamper

eller lavvolt-halogenlamper, der forsynes fra en elektronisk transformer.

Touch lysdæmperen betjenes ved hjælp af touch-teknologi, hvor man blot skal berøre det runde felt

på fronten, for at betjene produktet. Lysdæmperen kan via impulstryk eller trykkontakter indgå i en korrespondance funktion.

Konstruktion

Produktet er forsynet med en afdækning. På afdækningen er der trykt et rundt felt, som angiver det

berøringsfølsomme område. På lysdæmperen er der øverst i cirklen placeret en zone med en IR-modtager som anvendes til fjernbetjening. Når afdækningen fjernes får man adgang til et drejemoaskifter, hvor man kan indstille lysdæmperens virkemåde og foretage programmering af lysdæmperen.

Tekniske data

Mærkespænding:	230 V AC / 50 Hz
Egetforbrug:	Cirka 1 W
Mærkeeffekt:	4 - 250 VA LED
Mærkeeffekt:	4 - 250 W glødelamper
Mærkeeffekt:	4 - 250 VA elektroniske transformere
Mærkeeffekt:	Ved anvendelse af flere LED lyskilder skal disse være af samme type og andre belastninger må ikke tilsluttes samtidigt. Der kan tilsluttes flere transformatorer af samme type til en lysdæmper.
Sikring:	Sikringsløs, termisk beskyttet
Forsikring:	13 A
Klemmer:	Skrueløse klemmer for stiv leder. 2 stk. 1,5- eller 2 stk. 2,5 mm ² ledning pr. Klemme klemme (en leder pr. Hul).
Omgivelsestemperatur	-5 °C til +35 °C
Luftfugtighed:	5 – 95% RH, ikke kondenserende
Forbehold	LK FUGA-rammer, -dåser og underlag er testet sammen med LK FUGA-indsatse. Schneider Electric kan ikke garantere for kvaliteten og overholdelse af gældende standarder, såfremt LK FUGA-produkter anvendes med produkter fra andre fabrikater.

Målskise

