

LK FUGA® indsats lysdæmper MEK-D 300CR



Farve: Hvid
Vare nr. 506D6109
EL nr.: 1067003120
EAN nr.: 5703302109918
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=506D6109>



Produkt beskrivelse

Anvendelse

Anvendes til dæmpning af 230 V AC glødelamper eller lavvoltage halogenlamper, når disse er forsynet fra en elektronisk transformer. Kan kun anvendes til 1-pol tænding. Hvis lysdæmperen overbelastes eller kortsluttes og dermed bliver for varm, vil den elektroniske temperatursikring afbryde lysdæmperen. Når overbelastningen fjernes og lysdæmperen får lov at køle af, virker den igen. Ved tryk på drejeknappen tændes/slukkes for lyset og lysstyrken reguleres ved at dreje på knappen. Lysdæmperen virker med alle former for gløde- og halogenlyskilder. Der garanteres ikke fuld funktionalitet for CFL- og LED lyskilder; følg altid lyskildefabrikantens anvisninger. Lysdæmperen må ikke anvendes til ikke-dæmpbare lyskilder.

Konstruktion

Er sikringsløs, da den har FET-styring. Den er kortslutnings- og overbelastningssikker, lydløs og har indbygget softstart.

Tekniske data

Terminaler:	Skrueterminaler.
Planforsænket montage:	Passer i alle LK FUGA Indstøbnings-, indmurations- og forfradåser.
Udvendig montage:	BASELINE underlag, SOFTLINE underlag.
Farver:	Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016
Miljø:	PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet
Vejledning:	Se online katalog.
Forbehold	LK FUGA-rammer, -dåser og underlag er testet sammen med LK FUGA-indsatse. Schneider Electric kan ikke garantere for kvaliteten og overholdelse af gældende standarder, såfremt LK FUGA-produkter anvendes med produkter fra andre fabrikater.

Målskisse

