

LK FUGA® dåse SV for let skillevæg 2½ modul



Farve: Grå
 Vare nr. 102H0272
 EL nr.: 1017004124
 EAN nr.: 5703302006101
 Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=102H0272>



Pakning 10 stk

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Dåsen er beregnet til anvendelse i hulrumsvægge opbygget af træ- eller metalskelet. Dåsens smalle facon gør dem velegnede til selv meget tynde vægge, dåsens størrelse giver mulighed for opmærkningstolerancer på ± 10 mm såvel lodret som vandret. FUGA indsats monteres med BASELINE ramme 50, BASELINE ramme 63, SOFTLINE 63 eller HARDLINE 68. FUGA indsats fastgøres ved hjælp af monteringsbøjle ved porøse pladevægge, ved for store huller eller ved behov for særlig solid fastgørelse. Monteringsbøjle leveres separat. Spændringe, som er en del af dåsen, skal altid bruges, sælges separat. Passer IKKE til FUGA 16A afbryder materiel, er KUN beregnet til 13A FUGA afbryder materiel.

Konstruktion

Er udformet som et firkantet plastrør, forsynet med to endestykker med hver sin skrue til fastgørelse af væg- eller lægtebeslag. Er i hvert endestykke forsynet med 2 stk. 16 mm tude, hvori kabel kan aflastes med kile og rør kan aflastes med søm. 2 stk. kiler vedlagt. Dåserne opfylder kravene til 850° glødetrådsprøven.

Tekniske data

Antal ledningsender i dåse Vedhæng af lampeudtag/komfurudtag:	1,5 mm ² ledning 15 stk. 2,5 mm ² ledning 10 stk. LK FUGA-rammer, -dåser og underlag er testet sammen med LK FUGA-indsatse. Schneider Electric kan ikke garantere for kvaliteten og overholdelse af gældende standarder, såfremt LK FUGA-produkter anvendes med produkter fra andre fabrikater.
---	--

Målskisse

