

IHC® Wireless Relæ kombi relæ LK FUGA



Farve: Uden afdæk.
Vare nr. 505D0503
EL nr.: 1017057582
EAN nr.: 5703302161763
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=505D0503>



Farve: Hvid
Vare nr. 505D6503
EL nr.: 1017044595
EAN nr.: 5703302127301
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=505D6503>



Produkt beskrivelse

Anvendelse

Anvendes hvor der ønskes en tænding som kan fjernbetjenes trådløst. Kombirelæet kan ved hjælp af simpel programmering kobles sammen med andre LK IHC Wireless komponenter. Hvis der ønskes en mere avanceret programmering kan kombi relæet kobles til LK IHC controller Visual 2 eller nyere. Bemærk: Belastningen skal være beregnet for elektronisk afbrydere. Anbefales ikke til sparepærer af typen CFL eller LED.

Konstruktion

Kombirelæet indeholder både sender og modtager. Tangenter kan aktiveres i begge sider. For at få adgang til programmeringsknapperne og lysdiode skal øverste tangenter afmonteres. Relæet skal monteres i dåse eller på underlag. Der medleveres 2 tænd/sluk tangent, 1 op/ned tangenter, 1 tangentafdækning samt 1 dækbjælke.

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20
Sendefrekvens:	868 MHz
Luftfugtighed:	20 % - 95 %, ikke kondenserende
EMC direktiv:	89/336/EEC.
Standarder:	EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, ETSI EN300220, ETSI EN301489.
R&TTE direktiv:	99/5/EEC
Mærkespænding:	230 V AC $\pm$ 10 %, 50 Hz $\pm$ 10 %
Minimumsbelastning:	6 VA
Eget forbrug:	Max. 4 W (standby 0,3 W)
Mærkeeffekt:	Max. 6 A, 1380 W. Se belastningsskema
Driftstemperatur:	- 20 °C til + 50 °C
Forsikring:	Max. 13 A
Tilslutning:	Fase, nul, mellemløst
Terminaler:	Skrueløse terminaler, Max. 2x2,5 mm ²
Modul:	1 M
Ledning:	1,5-2,5 mm ² stiv, flertrådet el. mangetrådet ledning. En leder pr. hul.
LVD direktiv:	RED 2014/53/EU
Standarder:	EN 60669-1, EN 60669-2-1
Farver:	Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016
Godkendelse:	DEMKO, NEMKO, SEMKO
Miljø:	PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet