

LK FUGA® indsats svagstrømstryk 2 slutte



Farve: Hvid
Vare nr. 507D6501
EL nr.: 1092001155
EAN nr.: 5703302097789
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=507D6501>



Farve: Koksgrå
Vare nr. 507D8501
EL nr.: 1092001168
EAN nr.: 5703302097796
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=507D8501>



Pakning 10 stk

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Anvendes til betjening af elektronikbaserede styringer med små styrestrømme og med behov for præcise slutfunktioner. Monteres med træskruer i dåse eller på underlag.

Konstruktion

Hver tangent har, via forseglede støvtætte mikrokontakter, adskilte slutfunktioner ved tryk på henholdsvis højre og venstre side. Er på bagsiden forsynet med skrueklemmer for tilslutning og sløjfning af svagstrømsledninger. Bestillingsskema vedr. lasergraving af symboler og tekster på tangenterne, er vedlagt produktet.

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20
Kontaktspænding:	5-24 V DC
Kontaktstrøm:	1 - 50 mA ohmsk belastning
Kontaktmodstand:	Max. 100 mOhm ved 5 V, 1 mA DC
Kontakt levetid:	300.000 koblinger ved maksbelastning
Skrue kærv:	Pozidriv 1 (PZ1)
Farver:	Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016
Miljø:	PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet
Forbehold	LK FUGA-rammer, -dåser og underlag er testet sammen med LK FUGA-indsatse. Schneider Electric kan ikke garantere for kvaliteten og overholdelse af gældende standarder, såfremt LK FUGA-produkter anvendes med produkter fra andre fabrikater.