

OPUS® 66 indsats kombi lysdæmper LED-S 120 VA korrespondance



Farve: Lysegrå
Vare nr. 506N5219
EL nr.: 1067004815
EAN nr.: 5703302161657
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=506N5219>



Farve: Hvid
Vare nr. 506N6219
EL nr.: 1067004802
EAN nr.: 5703302161664
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=506N6219>



Farve: Koksgrå
Vare nr. 506N8219
EL nr.: 1067004828
EAN nr.: 5703302161671
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=506N8219>



Pakning 10 stk

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Med OPUS® LED-S 120 VA lysdæmper kan du lysdæmpe LED lyskilder, som er beregnet for dæmpning ohmske, induktive og kapacitive belastninger. Lysdæmperen registrerer automatisk den tilsluttede belastning. Den er sikret mod overbelastning, kortslutning og overophedning og har en soft-startfunktion. Det er muligt at ændre belastningskarakteristikken (fra bagkant til forkant) for korrekt styring af lyskilde. Lysdæmperen kan via impulstryk eller trykkontakter indgå i en korrespondance funktion. Skal monteres med anlægget spændingsløst.

Konstruktion

Enheden passer i 1-modul OPUS dåser for indmuring, indstøbnings, forfradåse og underlag. Der er mulighed for indstilling af min/max lysstyrke.