



Oversp.afleder A9 iPRD 40r 4P 350V

A9L40401

EAN-nr: 3606480506338

Egenskaber

Produktserie	Acti 9
Produktnavn	"Acti 9 iPRD"
Produkttype	Overspændingsafleder med aftagelig kassette
Enhedsforkortelse	"iPRD40r"
Enhedsapplikation	Distribution
Standarder	EN 61643-11:2012 IEC 61643-11:2011
Produktcertificeringer	CE
kvalitetsmærker	KEMA-KEUR NF
Beskrivelse af poler	4P
fjernsignalling	Med
signalkontaktsammensætning	1 SD (1 C/O)
overspændingsafledertype	Elektrisk netværk
Jordingssystem	TN-C-S

Produktinformationer

overspændingsaflederklasse	Type 2
overspændingsafleder teknologi	MOV
[Ue] Nominel driftsspænding	230/400 V AC (+/- 10 %) ved 50/60 Hz
[I] nominel afledningsstrøm	Fælles mode: 15 kA (L/PE) Fælles mode: 15 kA (N/PE)
[Imax] maksimal afledningsstrøm	Fælles mode: 40 kA L/PE Fælles mode: 40 kA N/PE
[Uc] maksimum kontinuerlig driftsspænding	Fælles mode: 350 V L/PE Fælles mode: 350 V N/PE
maksimalt [Op] spændingsbeskyttelsesniveau	Fælles mode <1,4 kV type 2 L/PE Fælles mode <1,4 kV type 2 N/PE
[Ut] midlertidig overspænding	337 V L/N 5 s modstand 1200 V N/PE 200 ms sikker fejtilstand
adskillertype	Associated circuit breaker "iC60H" 40 A kurve C - Icu 15 kA Associated circuit breaker "iC60N" 40 A kurve C - Icu 10 kA Associated circuit breaker NG125H 40 A kurve C - Icu 36 kA Associated circuit breaker NG125L 40 A kurve C - Icu 50 kA Associated circuit breaker NG125N 40 A kurve C - Icu 25 kA Associated sikring gG 63 A - Icu 15 kA Associated sikring gG 80 A - Icu 50 kA
signalkredsspænding	0.25 A/250 V AC 50/60 Hz

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

montage	Clip-on (DIN-skinne)
Antal moduler á 9 mm	8
Højde	85 mm
Bredde	72 mm
Dybde	69 mm
Vægt	0,422 kg
Farve	Hvid (RAL 9003)
[Ipe] jordreststrøm	0,6 mA 0,003 mA
tilslutningsklemmer	Tunnel type klemrække (nederste side) 2,5...35 mm² Tunnel type klemrække (op) 2,5...35 mm²
tilspændingsmoment	2,5 N.m

Miljø

IP kapslingsklasse	IK03 conforming to IEC 62262
relativ fugtighed	5...95 %
Driftshøjde	2000 m
Omgivelsestemperatur under drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-40...85 °C

Forpakningsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	7,5 cm
Pakke 1 Længde	8 cm
Package 1 Length	9,3 cm
Pakke 1 Vægt	457 g
Enhedstype af pakke 2	BB1
Antal enheder i pakke 2	3
Pakke 2 Højde	8,5 cm
Pakke 2 Bredde	10 cm
Pakke 2 Længde	28 cm
Pakke 2 Vægt	1,433 kg
Enhedstype af pakke 3	S03
Antal enheder i pakke 3	27
Pakke 3 Højde	30 cm
Pakke 3 Bredde	30 cm
Pakke 3 Længde	40 cm
Pakke 3 Vægt	13,457 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	CN
-----------------	----

Garanti

Garanti

18 months

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

Miljøfodaftryk

CO2-belastning (kg CO2 eq.)	3
-----------------------------	---

Miljøoplysning	Miljøprofil for produkt
----------------	---

Use Better

Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap	No
-----------------------	----

Emballage uden plast	No
----------------------	----

EU RoHS-direktivet	Overensstemmende
------------------------------------	------------------

SCIP-nummer	A9614fa2-07f8-47d1-a2fe-e27b32003d8d
-------------	--------------------------------------

Reach-forordning	REACH-erklæring
------------------	---------------------------------

China RoHS-forordning	Kina RoHS-erklæring
-----------------------	-------------------------------------

Use Again

Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil	Oplysninger om udtjent udstyr
---------------------	---

Returnering	No
-------------	----

