



Oversp,afleder A9 iPRD 20 4PN 350V

A9L20400

EAN-nr: 3606480506451

Egenskaber

Produktserie	Acti 9
Produktnavn	"Acti 9 iPRD"
Produkttype	Overspændingsafleder med aftagelig kassette
Enhedsforkortelse	"iPRD20"
Enhedsapplikation	Distribution
Standarder	EN 61643-11:2012 IEC 61643-11:2011
Produktcertificeringer	CE
kvalitetsmærker	NF KEMA-KEUR
Beskrivelse af poler	4P
fjernsignalling	Uden
overspændingsafledertype	Elektrisk netværk
Jordingssystem	TN-C-S

Produktinformationer

overspændingsaflederklasse	Type 2
overspændingsafleder teknologi	MOV
[Ue] Nominel driftsspænding	230/400 V AC (+/- 10 %) ved 50/60 Hz
[I] nominel afledningsstrøm	Fælles mode: 5 kA (L/PE) Fælles mode: 5 kA (N/PE)
[Imax] maksimal afledningsstrøm	Fælles mode: 20 kA L/PE Fælles mode: 20 kA N/PE
[Uc] maksimum kontinuerlig driftsspænding	Fælles mode: 350 V L/PE Fælles mode: 350 V N/PE
maksimalt [Op] spændingsbeskyttelsesniveau	Fælles mode <1,1 kV type 2 L/PE Fælles mode <1,1 kV type 2 N/PE
[Ut] midlertidig overspænding	337 V L/N 5 s modstand 1200 V N/PE 200 ms sikker fejltilstand
adskillertype	Associated circuit breaker "iC60N" 20 A kurve C - Icu 10 kA Associated circuit breaker "iC60H" 20 A kurve C - Icu 15 kA Associated circuit breaker "iC60L" 20 A kurve C - Icu 25 kA Associated circuit breaker NG125H 20 A kurve C - Icu 36 kA Associated circuit breaker NG125L 20 A kurve C - Icu 50 kA Associated sikring gG 40 A - Icu 15 kA Associated sikring gG 80 A - Icu 50 kA
montage	Clip-on (DIN-skinne)
Antal moduler á 9 mm	8

Højde	85 mm
Bredde	72 mm
Dybde	69 mm
Vægt	0,416 kg
Farve	Hvid (RAL 9003)
[Ipe] jordreststrøm	0,6 mA 0,003 mA
tilslutningsklemmer	Tunnel type klemrække (nederste side) 2,5...35 mm² Tunnel type klemrække (op) 2,5...35 mm²
tilspændingsmoment	2,5 N.m

Miljø

IP kapslingsklasse	IK03 conforming to IEC 62262
relativ fugtighed	5...95 %
Driftshøjde	2000 m
Omgivelsestemperatur under drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-40...85 °C

Forpakningsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	8,000 cm
Pakke 1 Længde	8,000 cm
Package 1 Length	9,000 cm
Pakke 1 Vægt	447,000 g
Enhedstype af pakke 2	BB1
Antal enheder i pakke 2	3
Pakke 2 Højde	9,000 cm
Pakke 2 Bredde	10,000 cm
Pakke 2 Længde	28,000 cm
Pakke 2 Vægt	1,412 kg
Enhedstype af pakke 3	S03
Antal enheder i pakke 3	27
Pakke 3 Højde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Længde	40,000 cm
Pakke 3 Vægt	13,150 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	CN
-----------------	----

Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >

Miljøfodaftryk

Miljøoplysning

[Miljøprofil for produkt](#)

Use Better

Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap

No

Emballage uden plast

No

[EU RoHS-direktivet](#)

Overensstemmende

SCIP-nummer

A9614fa2-07f8-47d1-a2fe-e27b32003d8d

Reach-forordning

[REACH-erklæring](#)

China RoHS-forordning

[Kina RoHS-erklæring](#)

Use Again

Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil

[Oplysninger om udtjent udstyr](#)

WEEE



Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande

Returnering

No