



Acti9 Overspændingsafleder iPRD 8r 3PN 350V

A9L08601

EAN-nr: 3606480506512

Egenskaber

Produktserie	Acti 9
Produktnavn	"Acti 9 iPRD"
Produkttype	Overspændingsafleder med aftagelig kassette
Enhedsforkortelse	"iPRD8r"
Enhedsapplikation	Distribution
Standarder	EN 61643-11:2012 IEC 61643-11:2011
Produktcertificeringer	CE
kvalitetsmærker	NF KEMA-KEUR
Beskrivelse af poler	3P + N
fjernsignalling	Med
signalkontaktsammensætning	1 SD (1 C/O)
overspændingsafledertype	Elektrisk netværk
Jordingssystem	TN-S TT

Produktinformationer

overspændingsaflederklasse	Type 2 + 3
overspændingsafleder teknologi	MOV + GDT
[Ue] Nominel driftsspænding	230/400 V AC (+/- 10 %) ved 50/60 Hz
[I] nominel afledningsstrøm	Fælles mode: 2,5 kA (L/PE) Fælles mode: 2,5 kA (N/PE) Differential tilstand: 2,5 kA (L/N)
[Imax] maksimal afledningsstrøm	Fælles mode: 8 kA L/PE Fælles mode: 8 kA N/PE Differential tilstand: 8 kA L/N
[Uoc] tomgangsspænding	10 kV type 3 fælles mode N/PE 10 kV type 3 differential tilstand L/N
[Uc] maksimum kontinuerlig driftsspænding	Fælles mode: 260 V N/PE Fælles mode: 350 V L/PE Differential tilstand: 350 V L/N
maksimalt [Op] spændingsbeskyttelsesniveau	Fælles mode <1,1 kV type 3 N/PE Differential tilstand <1 kV type 2 L/N Differential tilstand <1,1 kV type 3 L/N Fælles mode <1,4 kV type 2 N/PE
[Ut] midlertidig overspænding	337 V L/N 5 s modstand 1200 V N/PE 200 ms sikker fejtilstand 442 V L/PE 5 s modstand

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

adskillertype	Associated circuit breaker "iC60L" 10 A kurve C - Icu 25 kA Associated circuit breaker "iC60N" 10 A kurve C - Icu 10 kA Associated circuit breaker "iC60H" 10 A kurve C - Icu 15 kA Associated sikring gG 25 A - Icu 15 kA Associated sikring gG 80 A - Icu 50 kA
signalkredsspænding	0.25 A/250 V AC 50/60 Hz
montage	Clip-on (DIN-skinne)
Antal moduler á 9 mm	8
Højde	85 mm
Bredde	72 mm
Dybde	69 mm
Vægt	0,421 kg
Farve	Hvid (RAL 9003)
[Ipe] jordreststrøm	0,6 mA 0,003 mA
tilslutningsklemmer	Tunnel type klemrække (nederste side) 2,5...35 mm² Tunnel type klemrække (op) 2,5...35 mm²
tilspændingsmoment	2,5 N.m

Miljø

IP kapslingsklasse	IK03 conforming to IEC 62262
relativ fugtighed	5...95 %
Driftshøjde	2000 m
Omgivelsestemperatur under drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-40...85 °C

Forpakningsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	7,700 cm
Pakke 1 Længde	8,100 cm
Package 1 Length	9,200 cm
Pakke 1 Vægt	455,000 g
Enhedstype af pakke 2	BB1
Antal enheder i pakke 2	3
Pakke 2 Højde	8,300 cm
Pakke 2 Bredde	10,200 cm
Pakke 2 Længde	27,700 cm
Pakke 2 Vægt	1,433 kg
Enhedstype af pakke 3	S03
Antal enheder i pakke 3	27
Pakke 3 Højde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Længde	40,000 cm

Pakke 3 Vægt	13,359 kg
--------------	-----------

Logistik informationer

Oprindelsesland	CN
-----------------	----

Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

Miljøfodaftryk

Miljøoplysning

[Miljøprofil for produkt](#)

Use Better

Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap No

Emballage uden plast No

[EU RoHS-direktivet](#) Overensstemmende

SCIP-nummer A9614fa2-07f8-47d1-a2fe-e27b32003d8d

Reach-forordning [REACH-erklæring](#)

China RoHS-forordning [Kina RoHS-erklæring](#)

Use Again

Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil [Oplysninger om udtjent udstyr](#)

Returnering No