



Oversp,afleder A9 iPRD 40r 1PN 350V

A9L40501

EAN-nr: 3606480506314

Egenskaber

Produktserie	Acti 9
Produktnavn	"Acti 9 iPRD"
Produkttype	Overspændingsafleder med aftagelig kassette
Enhedsforkortelse	"iPRD40r"
Enhedsapplikation	Distribution
Standarder	EN 61643-11:2012 IEC 61643-11:2011
Produktcertificeringer	CE
kvalitetsmærker	NF KEMA-KEUR
Beskrivelse af poler	1P +N
fjernsignallering	Med
signalkontaktsammensætning	1 SD (1 C/O)
overspændingsafledertype	Elektrisk netværk
Jordingssystem	TT TN-S

Produktinformationer

overspændingsaflederklasse	Type 2
overspændingsafleder teknologi	MOV + GDT
[Ue] Nominel driftsspænding	230 V AC (+/- 10 %) ved 50/60 Hz
[I] nominel afledningsstrøm	Fælles mode: 15 kA (L/PE) Fælles mode: 15 kA (N/PE) Differential tilstand: 15 kA (L/N)
[Imax] maksimal afledningsstrøm	Fælles mode: 40 kA L/PE Fælles mode: 40 kA N/PE Differential tilstand: 40 kA L/N
[Uc] maksimum kontinuerlig driftsspænding	Fælles mode: 260 V N/PE Differential tilstand: 350 V L/N
maksimalt [Op] spændingsbeskyttelsesniveau	Fælles mode <1,4 kV type 2 N/PE Differential tilstand <1,6 kV type 2 L/N
[Ut] midlertidig overspænding	337 V L/N 5 s modstand 1200 V N/PE 200 ms sikker fejtilstand 442 V L/PE 5 s modstand 1455 V L/PE 200 ms sikker fejtilstand

adskillertype	Associated circuit breaker "iC60H" 40 A kurve C - Icu 15 kA Associated circuit breaker "iC60N" 40 A kurve C - Icu 10 kA Associated circuit breaker NG125H 40 A kurve C - Icu 36 kA Associated circuit breaker NG125L 40 A kurve C - Icu 50 kA Associated circuit breaker NG125N 40 A kurve C - Icu 25 kA Associated sikring gG 63 A - Icu 15 kA Associated sikring gG 80 A - Icu 50 kA
signalkredsspænding	0.25 A/250 V AC 50/60 Hz
montage	Clip-on (DIN-skinne)
Antal moduler á 9 mm	4
Højde	85 mm
Bredde	36 mm
Dybde	69 mm
Vægt	220 g
Farve	Hvid (RAL 9003)
[Ipe] jordreststrøm	0,003 mA 0,6 mA
tilslutningsklemmer	Tunnel type klemrække (top eller bund) 4...16 mm² Fleksibel Tunnel type klemrække (top eller bund) 4...16 mm² fleksibel med tyllerør Tunnel type klemrække (top eller bund) 2,5...25 mm² stiv
ledningslængde	14 mm
tilspændingsmoment	3,5 N.m

Miljø

IP kapslingsklasse	IK03 conforming to IEC 62262
relativ fugtighed	5...95 %
Driftshøjde	2000 m
Omgivelsestemperatur under drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-40...85 °C

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	4,200 cm
Pakke 1 Længde	7,200 cm
Package 1 Length	9,200 cm
Pakke 1 Vægt	242,000 g
Enhedstype af pakke 2	BB1
Antal enheder i pakke 2	6
Pakke 2 Højde	8,100 cm
Pakke 2 Bredde	10,000 cm
Pakke 2 Længde	27,800 cm
Pakke 2 Vægt	1,517 kg
Enhedstype af pakke 3	S03
Antal enheder i pakke 3	54

Pakke 3 Højde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Længde	40,000 cm
Pakke 3 Vægt	14,255 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	CN
-----------------	----

Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >

Miljøfodaftryk

Miljøoplysning

[Miljøprofil for produkt](#)

Use Better

Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap No

Emballage uden plast No

[EU RoHS-direktivet](#) Overensstemmende

SCIP-nummer A9614fa2-07f8-47d1-a2fe-e27b32003d8d

Reach-forordning [REACH-erklæring](#)

China RoHS-forordning [Kina RoHS-erklæring](#)

Use Again

Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil [Oplysninger om udtjent udstyr](#)

Returnering No