

solar light

HEATLINE 100 10,5W/827

LEDstrip 100 cm sammenkoblingsbar, tilpasset til sauna, IP44 udførelse, Varmebestandigt armaturhus og kabler, PROFESSIONEL

El nr.: **5445625508**
EAN nr.: **7392971124049**
Type nr.: **7552651**
Leverandør: **SOLAR LIGHT**
Min. køb: **1**
Pak. st.: **20**



Specifikationer

Sortiment: PRO
Type: Tape
Monteringsmetode: Påbygning
Lysstyrke pr. meter: 760 lm
Kapslingsklasse (IP): IP44
Styreenhed: LED regulering, strømsstyret
Farvetemperatur: 2700 - 2700 K
Antal LED pr meter: 10
Antal poler: 2
Beskyttelsesklasse (IEC 60529): III
Bredde: 22 mm
DoC (CE): Ja
Enec: Nej
Energieffektivitetsklasse for den indbyggede lampe: A++, A+, A (LED)
Farve: Hvid
Farve på lys: Hvid
Farvegengivelsesindeks: 80-89 (klasse 1B)

Højde: 22 mm
Højde/dybde: 22 mm
Længde: 1000 mm
Lampeeffekt pr meter: 11 W
Ledertværsnit: 0.75 mm²
Levetid L70/B50 ved 25 °C: 30000 h
Lyskildetype: LED udskiftelig
Med beskyttelsesafdækning: Ja
Med endestykke: Ja
Med tilkoblingssæt: Ja
Mindste bøjningsradius: 0 mm
Selvklæbende: Nej
Spændingstype: DC
Strålings vinkel: 150 °
Systemeffekt: 11.5 W
Tilslutningstype: Stikklemme
Type af leder: Gennemfortrådninger inkluderet

Yderligere specifikationer

Fødevarekontaktmateriale: Nej
REACH - indeholder produktet stoffer fra kandidatlisten?: Nej

ROHS: Ja

Tekst

LED-liste til sauna i IP44-udgave. Skaber en behageligt varmvid belysning med glødetrådskarakter. Driveren bør monteres i tilstødende rum, hvor temperaturen ikke overstiger 80°C. Armaturhus af varme- og aldersbestandigt plast, endestykker af aluminium med børstet finish. Leveres med færdige skruekoblinger og 5 cm kabel på hver side (linkbare), 5 meter varmebestandigt silikonekabel med skruekobling samt klips og skruer i rusttrit stål for nem montering. Tilsluttes til konstantstrøm 350 mA.