

HEATSPOT KIT G2 6X0,4W 6X20LM 2700K BS

Heatspot G2 Kit BS 2.700K, Sauna downlight, 6x20lm, effekt kit 3,8W.
Fasedæmpbar driver inkluderet. Udskiftelige frontringe.

El nr.: **5443006022**
EAN nr.: **7392971138800**
Type nr.: **7474366**
Leverandør: **SOLAR LIGHT**
Min. køb: **1**
Pak. st.: **20**



Specifikationer

Indbygningsdiameter: 20 mm
Farvetemperatur: 2700 - 2700 K
Systemeffekt: 3.8 W
Effektiv lysstrøm: 20 lm
Kapslingsfarve: Rustfrit stål
Farvegengivelsesindeks: 90-100 (klasse 1A)
Indbygningshøjde/dybde: 27 mm
Afskærmningsmateriale: Glas opal
Antal poler: 2
Ball test VDE07-10-13: Nej
Beskyttelsesklasse (IEC 60529): III
Brandmodstandsdygtighed "D": Nej
Brugbar til kontorarbejdsplads: Nej
Dæmning af sinuskurve reduktion: Nej
Dæmning på bagkant: Ja
Dæmning på forkant: Ja
Dæmpbar: Ja
Dæmpning 0-10 V: Nej
Dæmpning 1-10 V: Nej
Dæmpning af spændingsmodulering: Nej
Dæmpning afhængig af kontrol udstyr: Nej
Dæmpning DALI: Nej
Dæmpning DMX: Nej
Dæmpning DSI: Nej
Dæmpning GPRS: Nej
Dæmpning LineSwitch: Nej
Dæmpning med touch: Nej

Farve på lys: Hvid
Fatning: Ingen
Filament testet i forhold til IEC 60695-2-11: Ingen
Garanti: 5 year
HACCP: Nej
Højde/dybde: 30 mm
Ikke dæmpbar: Nej
Indbygning i isoleret loft brandbeskyttelse: Nej
Indendørs/udendørs: Indendørs
Indstillingsmuligheder: Ikke justerbar
Justerbar farvetemperatur: Nej
Justerbar lysfordeling: Nej
justerbar lysstrøm: Trinløst variabel
Kapslingsklasse (IP): IP44
Lampeeffektivitet: 50 lm/W
LED nominell strøm ved konstant strøm: 150 - 150 mA
Ledertværsnit: 1 mm²
Levetid L70/B10 ved 25 °C: 100000 h
Levetid L70/B50 ved 25 °C: 100000 h
Lysfordeler: Diffuser linse / optik / panel
Lysfordeling: Symmetrisk
Lyskildetype: LED ikke udskiftelig
Lysstrøm: 20 - 20 lm
Lysstyrke: 20 cd
Lysudbytte: 50 lm/W
Lysudstråling: Direkte
Material: Aluminium

solar light

Dæmpning med trykknop:	Nej
Dæmpning potentiometer (integreret):	Nej
Dæmpning producentens eget system:	Nej
Dæmpning programmerbar:	Nej
Dæmpning RF:	Nej
Dæmpning zigbee:	Nej
DoC (CE):	Ja
Egnet for antal lamper:	1
Egnet til indbygning:	Ja
Egnet til klemmemontering:	Nej
Egnet til lavspændingskabelsystem:	Nej
Egnet til loftmontage:	Ja
Egnet til loftpendel:	Nej
Egnet til påbygning:	Nej
Egnet til piedestal/gulvmontering:	Nej
Egnet til strømskinnemontering:	Nej
Egnet til traversmontage:	Nej
Egnet til vægmontering:	Nej
Enec:	Nej
Energieffektivitetsklasse:	A
Energieffektivitetsklasse for den indbyggede lampe:	A++ , A+ , A (LED)
Farve konsistens (McAdam ellipse):	SDCM3

Yderligere specifikationer

Fødevarekontaktmateriale:	Nej
REACH - indeholder produktet stoffer fra kandidatlisten?:	Nej

Tekst

Komplet sæt, som gør det nemt at montere diskrete og stemningsfulde små lyspunkter for en dekorativ belysning i saunaen. Armaturer i børstet stål med tilpasset lysmængde og god afblænding. Armaturerne har to kabler med hurtigkobling for fleksibel seriekobling. Sættet består af 6 armaturer med fasedæmpbar driver og forlængerkabel samt tilslutningskabler. Findes også som enkeltarmatur. Driveren kan drive og dæmpe 5-12 armaturer. Der findes frontringe i sort og messing som tilbehør.

Materialekapslinger:	Aluminium
Med bevægelsessensor:	Nej
Med forkobling:	Ja
Med lyskilde:	Ja
Med lyssensor:	Nej
Nødstrømsforsyning integreret:	Nej
Nominel omgivelsestemperatur ifølge IEC62722-2-1:	-20 - 120 °C
Nominel spænding:	230 - 230 V
Overfladebehandling:	Lakeret
Overfladebørstet:	Ja
Reflektor:	Mat
Sortiment:	PRO
Spændingstype:	AC
Strålingsvinkel:	Bred stråle 40-80°
Styreenhed:	LED regulering, strømstyret
Tilkoblingsbart ledertværsnit:	1 - 1 mm²
Tilslutningstype:	Stikklemme
Total harmonisk forvrængning (THD):	Andet
Type af leder:	Gennemfortrådninger inkluderet
Udskifteligt betjeningsudstyr:	Ja
Udvendig diameter:	25 mm
Velegnet til vægmontering:	Nej

ROHS:	Ja
-------	----