

HEATWALL 7,5W 515LM 2700K BS

Heatwall Sauna armatur BS 2.700K, 515lm, 7,5W, IP65, IK10.
Fasedæmpbar driver inkluderet.

El nr.: **5442017106**
EAN nr.: **7392971138787**
Type nr.: **7506472**
Leverandør: **SOLAR LIGHT**
Min. køb: **1**
Pak. st.: **8**

SYM

IP65

IK10

KL I



Specifikationer

Systemeffekt: 7.5 W
Effektiv lysstrøm: 515 lm
Farvetemperatur: 2700 - 2700 K
Kapslingsklasse (IP): IP65
Udvendig diameter: 132 mm
Beskyttelsesklasse (IEC 60529): I
Afskærmningsmateriale: Plast, opal
Antal poler: 2
Bluetooth-betjent: Nej
Brandmodstandsdygtighed "D": Nej
Brugbar til kontorarbejdsplads: Nej
Dæmning af sinuskurve reduktion: Nej
Dæmning på bagkant: Ja
Dæmning på forkant: Ja
Dæmpbar: Ja
Dæmpning 0-10 V: Nej
Dæmpning 1-10 V: Nej
Dæmpning af spændingsmodulering: Nej
Dæmpning afhængig af kontrol udstyr: Nej
Dæmpning DALI: Nej
Dæmpning DMX: Nej
Dæmpning DSI: Nej
Dæmpning GPRS: Nej
Dæmpning LineSwitch: Nej
Dæmpning med touch: Nej
Dæmpning med trykknop: Nej
Dæmpning potentiometer (integreret): Nej

Energieffektivitetsklasse for den indbyggede lampe: A+ +, A+, A (LED)
Farve konsistens (McAdam ellipse): SDCM3
Farve på lys: Hvid
Farvegengivelsesindeks: 90-100 (klasse 1A)
Fatning: Andet
Højde/dybde: 70 mm
Ikke dæmpbar: Nej
Indbygning i isoleret loft brandbeskyttelse: Nej
Indendørs/udendørs: Indendørs
Kapslingsfarve: Rustfrit stål
Ledertværsnit: 2.5 mm²
Levetid L90/B50 ved 25 °C: 35000 h
Lysfarve i overensstemmelses med EN 12464-1: Varm < 3300 K
Lysfordeler: Ingen
Lysfordeling: Symmetrisk
Lyskildetype: LED ikke udskiftelig
Lysstyrke: 115 cd
Lysstyrke: 115 - 115 cd
Lysudbytte: 68.7 lm/W
Lysudstråling: Direkte
Materialekapslinger: Aluminium
Med bevægelsessensor: Nej
Med forkobling: Ja
Med luftspalter: Nej
Med lyskilde: Ja
Med lyssensor: Nej
Nettype: Ingen

solar light

Dæmpning producentens eget system:	Nej
Dæmpning programmerbar:	Nej
Dæmpning RF:	Nej
Dæmpning zigbee:	Nej
Egnet for antal lamper:	1
Egnet til indbygning:	Nej
Egnet til loftmontage:	Nej
Egnet til loftpendel:	Nej
Egnet til påbygning:	Ja
Egnet til sammenbygning:	Nej
Egnet til vægmontering:	Ja

Yderligere specifikationer

Fødevarekontaktmateriale:	Nej
REACH - indeholder produktet stoffer fra kandidatlisten?:	Nej

Nødstrømsforsyning integreret:	Nej
Nominel spænding:	220 - 240 V
Overfladebeskyttelse, hus:	Lakeret
Slagfasthed:	IK10
Spændingstype:	AC
Strålingsvinkel:	Extrem bred stråle >80°
Styreenhed:	LED regulering, strømstyret
Tilslutningstype:	Skrueklemme
Type af leder:	Egnet til gennemfortrådning
Velegnet til nødbelysning:	Nej

ROHS:	Ja
-------	----

Tekst

Blød og behagelig belysning bidrager til en hyggelig atmosfære i saunaen. Heatwall er et pænt, rent og enkelt LED-armatur til sauna med IP65- og IK10-klassificering. Vægarmatur med flot design, som er tilpasset montering bag ved en lampeskærm. Heatwall har et bagstykke af støbt aluminium og finish i børstet stål med opal kuppel af varmebestandig plast. Komplet med integreret fasedæmpbar driver for direkte tilslutning til 230V.