

SLANGESKAB MD3 30M 19MM 795X795,Hvid

NOHA slangeskab model 3 med vinde på skabsdør. 30m 19 mm slange. mm. Manuel 1"messing kugleventil Hvid RAL 9010 - glans 15.

VVS nr.: **399213326**

EAN nr.: **5705941065679**

Type nr.: **558040**

Leverandør: **NOHA**

Min. køb: **1**

Pak. st.: **1**



Specifikationer

Nominel diameter: 1"

Slangelængde: 30 m

Spoleplade materiale: Stålplade

Indbygningsdybde: 110 mm

Indvendig diameter på brandslange: 19 mm

Tilslutning: Andet

Yderligere specifikationer

Fødevarekontaktmateriale: Nej

REACH - indeholder produktet stoffer fra kandidatlisten?: Nej

Tekst

NOHA brandskab model 3 kan både opsættes på og indbygges i væg. manuel 1"messing kugleventil Brandskab NOHA model 3 kan drejes 180° til venstrehængt, men så skal tilgangsslange og svane Hals justeres. 30 meter sort gummi slange på 19mm Mål 795x795x110 Hvid RAL 9010 - glans 15 Vindeplade i rød Til indendørsbrug, ex. værksted, lagerlokale, sportshaller, hoteller, skoler, institutioner osv Ved indbygning kan der bestilles en pudseliste Bagpladen bruges også til opmærkning af opsætnings huller. Ved opsætning kan vinden skubbes af lågen. Skabsramme og låge kan justeres i forhold til hinanden, ved først at fastgøre hængsel siden. Vandet føres ind i skabet i hjørnerne modsat hængsel siden. Ø35mm lokkede huller Skabet kan drejes 180° så det kan være både højre og venstrehængt.

Beskrivelse

Slange dimension : 30 meter 19mm gummi slange Specifikationer: Produkt type Model 3 Omgivelser Ikke korrosive Slukke middel Vand Temperatur 0 – 40° Materiale Stål Diameter 600mm Slange type NOHA sort Ventil Manuel Drikkevand Ja Saltvand Nej Test tryk 18 bar Arbejdstryk 12 bar NOHA model 3 er CE certificeret iht. EN 671 og leveres med: • Skab er lakeret i hvid • Skab er højre hængslet, men kan vendes for installation som venstre hængslet • Forberedt for rørtilslutning med Ø35mm lokkede huller • Pulverlakerede vindeplader i rød • Manuel kugleventil (1") • Strålerør med justering fra fast stråle til fuld tåge • Vandførende dele i messing og komposit materiale • Slangeføringsbøjle for udtræk i alle retninger • Sort specialslange udført iht. EN694 • Brandskilt ift. EU direktiv 92/58 • Justerbar bremse • Monteringsvejledning KIWA, CE, DNV-GL godkendt