



Ledinaire All-in projektører

BVP169 LED120/830_40_65 DOB 100W SWB

Ledinaire All-in projektører, 100 W, 11000 lm, 12000 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, Symmetrisk

Med denne Ledinaire all-in projektørserie kan du nemt justere farvetemperaturen med en kontakt. Du behøver ikke længere at vælge mellem varm hvid, neutral hvid eller kold hvid, du får alt dette i ét enkelt produkt! Serien leveres med Philips høje kvalitetsniveau til en konkurrencedygtig pris. Pålidelig, energieffektiv og til en overkommelig pris – lige hvad du har brug for.

Produkt data

Generelle oplysninger		Korreleret farvetemperatur (nom.)	
Kode for lampeserie	LED120S [LED module, system flux 12000 lm]	Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	Flimmerværdi (PstLM)	1
Driver inkluderet	Ja	Lyskildefarve	830 Varm hvid og 865 Koldt dagslys
Fotocelle	-	Optiktype	Symmetrisk 110°
Lyskildes motortype	LED system in flux	Optikafskærmningstype	Glas
Plan	Værdi	Lampens lysstrålespedning	110°
Indbygget lysstyringssystem	-	Optisk type – udendørs	Symmetrisk
Lysteknisk		Alt-i-en-type	All-in, Multi Color Temperature
Opadrettet lysudbyttegrad	0	Drift og el	
Lysstrøm	11.000 12.000 lm	Indgangsspænding	220-240 V
Standardhældningsvinkel, stolpetop	27°	Linjefrekvens	50 or 60 Hz
Standardhældningsvinkel, sidemontering	-	Startstrøm	3,84 A
Lyseffekt (nominel) (nom.)	110 120 lm/W	Starttid	0,0244 ms
		Strømforbrug	100 W

Ledinaire All-in projektører

Effektfaktor (brøk)	0.95
Tilslutning	Løse ledere/kabler
Kabel	2,0 m kabel uden stik
Antal produkter på MCB af 16 A type B	21

Temperatur

Omgivende temperaturområde	-25 til +40 °C
----------------------------	----------------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
Driver/strømenhed/transformer	Driver integreret på LED-kort (DoB)
Konstant lysudbytte	Nej

Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Formstøbt aluminium
Reflektormateriale	Polykarbonat
Optikmateriale	Glas
Optikafskærmning/objektivmateriale	Hærdet glas
Fikseringsmateriale	Stål
Farve på armaturhus	RAL 7043
Monteringsanordning	Via U-formet beslag, indstillingsskalavinkel, universel installation
Optikafskærmning/objektivform	Fladt
Optikafskærmning/objektivfinish	Klar
Samlet længde	304 mm
Samlet bredde	220 mm
Samlet højde	36 mm
Effektivt projekteret område	0,04514 m²
Mål (højde x bredde x dybde)	36 x 220 x 304 mm

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP65 [Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK08 [5 J, hærværksbeskyttet]
Sikring mod spændingsudsving (fælles/ differentiel)	1.5/1.5 kV
Bæredygtighedsklassificering	-
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I
Glødetrådstest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader

CE-mærke	CE-mærke
ENEC-mærke	-
Garantiperiode	5 år
Fotobiologisk sikkerhed	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Fotobiologisk risikospecifikation	0,2 m
EU RoHS-godkendt	Ja

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende kromaticitet	(0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5
Tolerance for strømforbrug	+/-10%
Indledende farvegengivelsesindeks – tolerance	-2

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Fejlandel af betjeningslementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer	7,5 %
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 50.000 timer	80

Anvendelsesbetingelser

Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Velegnet til tilfældigt skift	Ikke relevant

Produktdata

Ordreproduktnavn	BVP169 LED120/830_40_65 DOB 100W SWB
Det fulde produktnavn	BVP169 LED120/830_40_65 DOB 100W SWB
Full EOC	872016973606199
Ordrekode	911401876386
Materialenr. (12NC)	911401876386
Tæller – antal pr. pakke	1
Nettovægt (stykke)	1,920 kg
EAN/UPC – Produkt/Æske	8720169736061
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	6
EAN/UPC – kasse	8720169736252

Ledinaire All-in projektører

Målskitse

