

OPUS® 66 dåse for kanalinstallation 2½ modul



Vare nr. 504N3007
EL nr.: 1017031317
EAN nr.: 5703302058629
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=504N3007>



Pakning 10 stk

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Til installationskanaler, hvor lågeudsnit anvendes. Kan kun monteres med standard tripel stikkontakt, planforsænket. Befæstigelsen af dåsen i kanalbunden sker med en dåsefod, der leveres af kanalleverandøren. Kabelmonteringen foregår let forfra evt. med formonterede komponenter, efter fjernelse af et antal lange udslagsblanketter. Ledere der ikke bruges i dåsen, kan føres ubrudt igennem. Leveres med 15 stk. kabelafkastninger pr. pakning og 5 stk. låsestykker. Kabler aflastes med de medleverede kabelafkastninger i de lange udslagsblanketter, hvorimod udslagsblanketterne i bunden aflastes med kabelafkastning, varenummer 504N2015.

Konstruktion

Indsats påklipses direkte uden brug af værktøj. I hver ende er der 2 stk. lange udslagsblanketter til Ø 15 mm kabler, samt 1 stk. Ø 5 mm eller Ø 10 mm udslagsblanket til svagstrøms- og lyslederkabel. I siderne er der 2 stk. lange udslagsblanketter til Ø 15 mm kabler, samt 1 stk. Ø 10 mm udslagsblanket til svagstrøms- og lyslederkabel. I bunden er der 2 stk. udslagsblanketter til Ø 14 mm kabel. Er forsynet med ribber hhv. skydespor, for sammenbygning. Ved sammenbygning skal låsestykker altid anvendes.

Målskise

