

OPUS® 66/74 dåse for indmuring grøn 1 modul



Farve: Grøn
Vare nr. 504 N 0201
EL nr.: 10 17 033 140
EAN nr.: 57 03 302 076 296
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=504N0201>



Pakning 10 stk

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Til indmuring i blanke eller pudsede vægge af mursten, gasbeton m.v.

Konstruktion

Fremstillet i termoplast med stor formstabilitet. Ved sammenbygning af dåser, hvor rammer skal stødes, skal afstandsstykker imellem dåserne anvendes. Er forsynet med ribber henholdsvis skydespor for sammenbygning. Har en dybde på 49 mm og kan indbygges ryg mod ryg i en 100 mm væg. Rørtilgange: Hver ende har 2 stk. 16 mm, siderne har 1 x 16 mm + 1 x 20 mm og bunden har 1 x 16/20 mm. 4 skruetårne i bunden, for hhv. lodret og vandret montage.

Tekniske data

Antal ledningsender i dåse	1,5 mm ² ledning 15 stk. 2,5 mm ² ledning 10 stk.
Væghøjde af	504N0220 Afstandsstykke.
Tilbehør	504N0021 Dobbelt tud for 20mm rør.
Tilbehør/komfurudtag:	
Miljø:	PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Målskisse

