



Ledinaire All-in projektører

BVP167 LED12/830_40_65 DOB 10W SWB

Ledinaire All-in projektører, 10 W, 1100 lm, 1200 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, Symmetrisk

Med denne Ledinaire all-in projektørserie kan du nemt justere farvetemperaturen med en kontakt. Du behøver ikke længere at vælge mellem varm hvid, neutral hvid eller kold hvid, du får alt dette i ét enkelt produkt! Serien leveres med Philips høje kvalitetsniveau til en konkurrencedygtig pris. Pålidelig, energieffektiv og til en overkommelig pris – lige hvad du har brug for.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Kode for lampeserie	LED12S [LED module, system flux 1200 lm]
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Driver inkluderet	Ja
Fotocelle	-
Lyskildes motortype	LED system in flux
Plan	Værdi
Indbygget lysstyringssystem	-

Lysteknisk	
Opadrettet lysudbyttegrad	0
Lysstrøm	1.100 1.200 lm
Standardhældningsvinkel, stolpetop	27°
Standardhældningsvinkel, sidemontering	-
Lyseffekt (nominel) (nom.)	110 120 lm/W
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 4000 6500 K

Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
Flimmerværdi (PstLM)	1
Lyskildefarve	830 Varm hvid og 865 Koldt dagslys
Optiktype	Symmetrisk 110°
Optikafskærmningstype	Glas
Lampens lysstrålespedning	110°
Optisk type – udendørs	Symmetrisk
Alt-i-en-type	All-in, Multi Color Temperature

Drift og el	
Indgangsspænding	220-240 V
Linjefrekvens	50 or 60 Hz
Startstrøm	0,78 A
Starttid	0,00648 ms
Strømforbrug	10 W
Effektfaktor (brøk)	0.95

Ledinaire All-in projektører

Tilslutning	Løse ledere/kabler
Kabel	1,0 m kabel uden stik
Antal produkter på MCB af 16 A type B	218

Temperatur

Omgivende temperaturområde	-25 til +40 °C
----------------------------	----------------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
Driver/strømenhed/transformer	Driver integreret på LED-kort (DoB)
Kontrolgrænseflade	-
Konstant lysudbytte	Nej

Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Formstøbt aluminium
Reflektormateriale	Polykarbonat
Optikmateriale	Glas
Optikafskærmning/objektivmateriale	Hærdet glas
Fikseringsmateriale	Stål
Farve på armaturhus	RAL 7043
Monteringsanordning	Via U-formet beslag, indstillingsskalavinkel, universel installation
Optikafskærmning/objektivform	Fladt
Optikafskærmning/objektivfinish	Klar
Samlet længde	130 mm
Samlet bredde	85 mm
Samlet højde	31 mm
Effektivt projekteret område	0,006300000000000001 m²
Mål (højde x bredde x dybde)	31 x 85 x 130 mm

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP65 [Beskyttet mod støvindtrængning, stæntæt]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK07 [2 J, forstærket]
Sikring mod spændingsudsving (fælles/ differentiel)	1.5/1.5 kV
Bæredygtighedsklassificering	-
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I
Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader

CE-mærke	CE-mærke
ENEC-mærke	-
Garantiperiode	5 år
Fotobiologisk sikkerhed	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Fotobiologisk risikospecifikation	0,2 m
EU RoHS-godkendt	Ja

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømstolerance	+/-10%
Indledende kromaticitet	(0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5
Tolerance for strømforbrug	+/-10%
Indledende farvegengivelsesindeks – tolerance	-2

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Fejlandel af betjeningslementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer	7,5 %
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 50.000 timer	80

Anvendelsesbetingelser

Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Velegnet til tilfældigt skift	Ikke relevant

Produktdata

Ordreproduktnavn	BVP167 LED12/830_40_65 DOB 10W SWB
Det fulde produktnavn	BVP167 LED12/830_40_65 DOB 10W SWB
Full EOC	872016973601699
Ordrekode	911401871386
Materialenr. (12NC)	911401871386
Tæller – antal pr. pakke	1
Nettovægt (stykke)	0,250 kg
EAN/UPC – Produkt/Æske	8720169736016
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	24
EAN/UPC – kasse	8720169736207

Ledinaire All-in projektører

Målskitse

