



Produktegenskaber

- Fabriksmonteret
- I lukket tilstand medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- Velegnet til hurtig efterinstallation på færdig ydermur
- Indvendig overdel for hurtig åbning (drejes to omgange)
- Høj udløbsydelse 40 l / min (1 bar)
- EPDM-sædepakning
- Kegle med indvendig tilbageløbssikringsfjeder
- Kan forlænges efter ønske på monteringsstedet
- Integreret tilbagestrømssikring og rørlufter som sikringskombination HD
- Indgang udvendigt rørgvind
- Intet dødrum
- Inkl. slangekobling til gængse monteringsystemer
- fleksibel monteringslængde gennem forskydelig vægtilslutning i yderområdet
- med tyverisikret topnøgleoverdel
- med tyverisikret funktion perlator til automatisk aftapning
- tudhus med monteringsflader

Standarder og godkendelser

- DVGW-godkendelse i henhold til DIN EN 17821
- ÖVGW-godkendelse
- BELGAQUA-godkendelse
- VA-godkendelse
- Kunststofdele med KTW- og W 270-godkendelse
- iht. UBA-vurderingsgrundlag
- Støjbeskyttelsesgodkendelse iht. DS/EN ISO 3822 klasse 1
- DS/EN 1717

Tekniske data

- Min. monteringsdybde 150 mm
- Trykklasse PN 16
- Maks. driftstemperatur 65 °C

Bestillingsnr.	VVS nummer	DN	A1	A2	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	T1 (mm)	Flow ved 0,05 Mpa (l/s)
5790201500	743432504	15	R 1/2	G 3/4	35	71,5	114	100	359	242	117	61	56	0,46

Bestillingsnr.	Flow ved 0,1 Mpa (l/s)	Flow ved 0,15 Mpa (l/s)	kg
5790201500	0,67	0,82	1,27

Tilbehør

- FROSTI® roset XL, Figur 577 12 015
- FROSTI®-låsbart betjeningshåndtag, Figur 578 00 003
- FROSTI®-låsbart betjeningsgreb, med samme nøgle, Figur 578 02 003

Reservedele

- FROSTI® topnøgle overdel med topnøgle, Figur 578 00 001
- FROSTI® topnøgle, Figur 578 00 004
- FROSTI® indvendig topdel, Figur 578 35 001
- FROSTI®-spindel XL med konus, Figur 578 33 001
- FROSTI®-Spindel XL med konus uden RV, Figur 578 34 001
- FROSTI® funktionel belufter, Figur 578 23 001
- FROSTI® plug-in rørdiffusor, Figur 578 24 020
- FROSTI® slangekobling, Figur 578 25 015
- FROSTI® slangekobling med tætningskive, Figur 578 27 001
- FROSTI® vægskive, Figur 579 12 001