



## Plastslanger

### HG-DC dobbelt slidset


Anvendes i el-tavler, på maskiner og maskinanlæg samt i applikationer, hvor eftermontering af beskyttelsesslange er påkrævet.

#### Egenskaber og fordele

- Kan åbnes og lukkes gentagende gange
- Kabler kan beskyttes meget hurtigt
- Resistent overfor slitage
- Halogenfri
- UV resistent
- Selvslukkende iht IEC 61386



HelaGuard PA6 dobbelt slidset. Eget til retro-fit opgaver.



HelaGuard plastslange

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| <b>MATERIALE</b>               | Polyamid 6 (PA6)                         |
| <b>Driftstemperatur</b>        | -40 °C til +140 °C,<br>kortvarig +160 °C |
| <b>Flammehæmmende egenskab</b> | Iht. UL94 HB                             |



| TYPE    | Nominel Ø | NW Ø | Udvendig Ø (OD) | Indvendig Ø (ID) | Bøjeradius (R) | Vægt    | Rulle | Farve     | EAN           | Bestillings-nr. |
|---------|-----------|------|-----------------|------------------|----------------|---------|-------|-----------|---------------|-----------------|
| HG-DC11 | 11        | 8,5  | 11,5            | 6,2              | 45             | 37 g/m  | 50 m  | Sort (BK) | 4031026310770 | 166-11800       |
| HG-DC13 | 13        | 10   | 12,9            | 7,9              | 55             | 46 g/m  | 50 m  | Sort (BK) | 4031026310787 | 166-11801       |
| HG-DC16 | 16        | 12   | 16,2            | 10,3             | 60             | 72 g/m  | 50 m  | Sort (BK) | 4031026310794 | 166-11802       |
| HG-DC21 | 21        | 17   | 21,0            | 13,7             | 90             | 110 g/m | 50 m  | Sort (BK) | 4031026310800 | 166-11803       |
| HG-DC28 | 28        | 23   | 28,4            | 19,8             | 105            | 166 g/m | 50 m  | Sort (BK) | 4031026310817 | 166-11804       |
| HG-DC34 | 34        | 29   | 34,2            | 26,6             | 150            | 180 g/m | 25 m  | Sort (BK) | 4031026310824 | 166-11805       |
| HG-DC42 | 42        | 36   | 43,5            | 32,3             | 170            | 293 g/m | 25 m  | Sort (BK) | 4031026310831 | 166-11806       |
| HG-DC54 | 54        | 48   | 53,3            | 44,0             | 170            | 378 g/m | 25 m  | Sort (BK) | 4031026310848 | 166-11807       |

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Andre længder kan leveres ved forespørgsel Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.

**i** For yderligere information om HelaGuard sortimentet, se venligst vores HelaGuard specialbrochure.

