

LEDNING 3G1,5 H05VV-F HVID R50

Tilledning rund, pvc 3G1,5mm² PKAJ hvid 300/500V ring,
kabeldiameter 9,4mm

El nr.: **0832102820**

EAN nr.: **5705151009944**

Type nr.: **C03122**

Leverandør: **SOLAR PLUS**

Min. køb: **50**

Pak. st.: **50**



Specifikationer

Antal ledere: 3

Nominel ledertværsnit: 1.5 mm²

Lederklasse: Klasse 5 = mangetrådet

Materiale ydre beklædning: PVC

Farve yderkappe: Hvid

Reaktionsklasse brand i henhold til EN 13501-6: Eca

AWG størrelse: 16

Beskyttelsesleder: Ja

Brandhæmmende: Iht. IEC/EN 60332-1-2

Form: Rund

Halogenfri (i.h.t. EN 60754-1 / 2): Nej

Individuel skærm: Ingen

Kuldebestandig i.h.t. EN 60811-504 + 505 + 506: Nej

Lav røgdudvikling i.h.t. EN 61034-2: Nej

Leder overflade: Blank

Lederisolering: PVC

Ledermærkning: Farve

Ledermateriale: Kobber

Med beskyttelsesleder: Ja

Oliebestandig (i.h.t. IEC 60811 til 404): Nej

Par opbygning: Nej

Skærm over folie: Ingen

Støtteelement: Ingen

Torsion beskyttelse: Nej

Udvendig diameter: 9.4 mm

Yderligere specifikationer

Fødevarekontaktmateriale: Nej

REACH - indeholder produktet stoffer fra kandidatlisten?: Nej

ROHS: Ja

Tekst

Anvendelse Anvendes indendørs som tilledning til belysnings- og brugsgenstande m.v. Konstruktionsstandard CENELEC HD 21.5.S3 IEC 60227-5, HAR Brandtekniske specifikationer IEC60332-1 Konstruktion Leder Fintrådet kobber Isolation PVC, blyfri Yderkappe PVC blyfri, farvet Ledermærkning 2 leder Blå, brun 3 leder Grøn/gul, blå, brun 4 leder Grøn/gul, brun, sort, grå 5 leder Grøn/gul, blå, brun, sort, grå Elektriske specifikationer Mærkespænding 300/300 V Prøvespænding 2,0 kV AC Ledertemperatur Max. 60°C Kortslutningstemperatur Max. 150°C Mekaniske specifikationer Tilladeligt træk Max. 15 N/mm² Temperatur fast oplagt Max. 40°C Håndteringstemperatur Max. 5 til +40°C Bøjningsradius Max. 6 x D