

HEATER CONDENS CR2 (13-50KW),INCL BESLAG

Sonniger Heater Condens CR2 (13-50 KW) Varmeventilator 230 volt
Ydelse 50/30/10,7° 12,5KW 3350m³/h Ydelse 60/40/8° 19,6KW
3350m³/h

VVS-nr.: **355002521**
EAN nr.: **5705157093732**
Type nr.: **WA0017+WAA0028**
Leverandør: **SONNIGER**
Min. køb: **1**
Pak. st.: **1**



Specifikationer

Varmeafgivelse: 12 - 50 kW

Tilslutningsspænding: 220 - 230 V

Luftmængde: 1450 - 3350 m³/h

Antal faser: 1

Bredde: 680 mm

Dybde: 375 mm

Højde: 570 mm

Kast: 15 - 25 m

Lydtryksniveau i 5 mtr. højde: 41 - 60 dB(A)

Max. Arbejdstryk: 23.9 kPa

Max. optagen el energi: 250 W

Nominel strøm: 1.15 A

Tilslutningsspænding: 1 x 230 volt

Vægt inkl. fyldning: 14.8 kg

Vandindhold: 2.1 l

Yderligere specifikationer

Fødevarekontaktmateriale: Nej

REACH - indeholder produktet stoffer fra kandidatlisten?: Nej

ROHS: Ja

Tekst

Heater Condens CR2, 2021 model af de velkendte Solar Plus varmeblæsere,. model CR2 og CR3 leveres med 2 varmerækker. Tilslutning 3/4" nippel. Fremløb i bunden (ved aftapning, Udlufter ved retur i toppen) Det anbefales at anvende fleksible tilslutninger mellem rørinstallationen og varmeblæseren. 680mm bred x 570mm høj (plus beslagets tykkelse 576mm) .- Dybde 375mm plus beslag (Total dybde med beslag 601mm) Det anbefales min 300mm luft fra bagsiden til væg/loft, og min 200mm fri langs siderne for at blæseren kan få nok luft. Er designet til at blive anvendt i bygninger med lille og mellemstor kapacitet, især såsom: produktions- og lagerhaller, biludstillingslokaler og servicestationer, sportshaller og stadions, butikker og grossistforretninger, landbrugsfaciliteter, udstillingsflader. HEATER CONDENS er en væske opvarmet varmluftbæser (Kalorifere) som også egner sig til at være tilsluttet kilder med lav vandtemperatur (f.eks. kondenserende kedler, industrielle varmepumper). Vigtigste fordele vedSonniger Heater CR modellerne er: høj temperatur på udblæsningsluft genereret af lav temperatur på vand, der leveres til en enhed, maksimal anvendelse af varme elementets overflade - ny geometri af spolekonstruktion (forbedret finne størrelse på ventilator enheden, lavere mellemrum mellem finner), optimeret luftstrømsudstødning - faktisk høj luft udblæsning af temperatur genereret på hver blæserhastighed."

Beskrivelse

Varmeeffekt 12-50 kw Varmeeffekt 50/30 Varme effekt* 12,5kW / 10,7°C luft ud (trykfald 4,4Kpa) Varmeeffekt 50/40 Varme effekt* 17,7kW / 15°C luft ud (trykfald 23,9Kpa) Varmeeffekt 60/40 Varme effekt* 19,6kW / 8°C luft ud (trykfald 7,2Kpa) Varmeeffekt 70/50 Varme effekt* 26,2kW / 22,1°C luft ud (trykfald 10,5Kpa) Varmeeffekt 90/70 Varme effekt* 39,3kW / 32,4°C luft ud (trykfald 18,2Kpa) *ved indsugningsluft temperatur 0°C, og maks hastighed Maks luftmængde 3350 M3 / t Kastelængde 25m Lydniveau 41/50/60 dB 5m fra enhed Antal varmerør : 2 stk Tilslutning af vand 3/4" nippel El tilslutning 230V, 50Hz. 1,15A (diagram inde i låget) Motorstyrke: 0,25kW Maks omdrejninger 1350 Rpm Arbejdstryk Mpa : 1,6 Vægt uden vand 12,7 Kg,. Vægt med vand 14,8Kg