

HEATER CONDENS CR3 (20-70KW),INCL BESLAG

Sonniger Heater Condens CR3 (20-70 KW) Varmeventilator 230 volt
Ydelse 50/30/20° 20KW 2950m³/h. 60/40/27,2° 29KW 2950 m³/h

VVS-nr.: **355002531**

EAN nr.: **5705157093763**

Type nr.: **WA0018+WAA0028**

Leverandør: **SONNIGER**

Min. køb: **1**

Pak. st.: **1**



Specifikationer

Varmeafgivelse: 20 - 70 kW

Tilslutningsspænding: 220 - 230 V

Luftmængde: 1200 - 2950 m³/h

Antal faser: 1

Bredde: 680 mm

Dybde: 375 mm

Højde: 570 mm

Kast: 15 - 24 m

Lydtryksniveau i 5 mtr. højde: 39 - 58 dB(A)

Max. Arbejdstryk: 29.9 kPa

Max. optagen el energi: 250 W

Nominel strøm: 1.15 A

Tilslutningsspænding: 1 x 230 volt

Vægt inkl. fyldning: 16.9 kg

Vandindhold: 2.4 l

Yderligere specifikationer

Fødevarekontaktmateriale: Nej

ROHS: Ja

REACH - indeholder produktet stoffer fra kandidatlisten?: Nej

Tekst

Heater Condens CR3, 2021 model af de velkendte Solar Plus varmeblæsere,. model CR2 og CR3 leveres med 2 varmerækker. Tilslutning 3/4" nippel. Fremløb i bunden (ved aftapning, Udlufter ved retur i toppen) 680mm bred x 570mm høj (plus beslagets tykkelse 576mm) .- Dybde 375mm plus beslag (Total dybde med beslag 601mm) Det anbefales at anvende fleksible tilslutninger mellem rørinstallationen og varmeblæseren.

Det anbefales min 300mm luft fra bagsiden til væg/loft, og min 200mm fri langs siderne for at blæseren kan få nok luft. Er designet til at blive anvendt i bygninger med lille og mellemstor kapacitet, især såsom: produktions- og lagerhaller, biludstillingslokaler og servicestationer, sportshaller og stadioner, butikker og grossistforretninger, landbrugsfaciliteter, udstillingsflader. HEATER CONDENS er en væske opvarmet varmluftbæser (Kalorifere) som også egner sig til at være tilsluttet kilder med lav vandtemperatur (f.eks. kondenserende kedler, industrielle varmepumper). Vigtigste fordele vedSonniger Heater CR modellerne er: høj temperatur på udblæsningsluft genereret af lav temperatur på vand, der leveres til en enhed, maksimal anvendelse af varme elementets overflade - ny geometri af spolekonstruktion (forbedret finne størrelse på ventilator enheden, lavere mellemrum mellem finner), optimeret luftstrømsudstødning - faktisk høj luft udblæsning af temperatur genereret på hver blæserhastighed.

Beskrivelse

Varmeeffekt 20-70 kw Varmereffekt 50/30 Varmereffekt* 20kW / 20,1°C luft ud (trykfall 7,9Kpa) Varmereffekt 50/40 Varmereffekt* 25,4kW / 20,1°C luft ud (trykfall 12,1Kpa) Varmereffekt 60/40 Varmereffekt* 27,9kW /27,2°C luft ud (trykfall 12,5Kpa) Varmereffekt 70/50 Varmereffekt* 35,3kW / 34,2°C luft ud (Trykfald 17,8Kpa) Varmereffekt 90/70 Varmereffekt* 50,1kW / 47,9°C luft ud (Trykfald 29,9Kpa) *ved indsuigningsluft temperatur 0°C, og maks hastighed Maks luftmængde 2950 M3 / t Kastelængde 24m Lydniveau 39/48/58 dB 5m fra enhed Antal varme elementer : 3 stk Tilslutning af vand 3/4" nippel El tilslutning 230V, 50Hz. 1,15A (diagram inde i låget) Motorstyrke: 0,25kW Maks omdrejninger 1350 Rpm Arbejdstryk Mpa : 1,6 Vægt uden vand 14,5 Kg,. Vægt med vand 16,9 Kg