

HEATER CONDENS CR1 (9-30KW), INCL BESLAG

Sonniger Heater Condens CR1 (9-30 KW) Varmeventilator 230 volt
Ydelse 50/30/7,5° 8,7KW 3900 m³/h Ydelse 60/40/10,2° 12,4KW 3900 m³/h

VVS-nr.: **355002511**

EAN nr.: **5705157093725**

Type nr.: **WA0016+WAA0028**

Leverandør: **SONNIGER**

Min. køb: **1**

Pak. st.: **1**



Specifikationer

Varmaefgivelse: 9 - 30 kW

Tilslutningsspænding: 220 - 230 V

Luftmængde: 1850 - 3900 m³/h

Antal faser: 1

Bredde: 680 mm

Dybde: 375 mm

Højde: 570 mm

Kast: 20 - 27 m

Lydtryksniveau i 5 mtr. højde: 44 - 62 dB(A)

Max. Arbejdstryk: 16.6 kPa

Max. optagen el energi: 250 W

Nominal strøm: 1.15 A

Tilslutningsspænding: 1 x 230 volt

Vægt inkl. fyldning: 11.9 kg

Vandindhold: 1.1 l

Yderligere specifikationer

Fødevarekontaktmateriale: Nej

REACH - indeholder produktet stoffer fra kandidatlisten?: Nej

ROHS: Ja

Tekst

Heater Condens CR1, 2021 model af de velkendte Solar Plus varmeblæsere. CR1 har et enkelt varmeelement som i de ældre modeller. Tilslutning 3/4" nippel. Fremløb i bunden (ved aftapning, Udlufter ved retur i toppen) Det anbefales at anvende fleksible tilslutninger mellem rørinstallationen og varmeblæseren. 680mm bred x 570mm høj (plus beslagets tykkelse 576mm) .- Dybde 375mm plus beslag (Total dybde med beslag 601mm) Det anbefales min 300mm luft fra bagsiden til væg/loft, og min 200mm fri langs siderne for at blæseren kan få nok luft. Er designet til at blive anvendt i bygninger med lille og mellemstor kapacitet, især såsom: produktions- og lagerhaller, biludstillingslokaler og servicestationer, sportshaller og stadionsbutikker og grossistforretninger, landbrugsfaciliteter, udstillingsflader. HEATER CONDENS er en væske opvarmet varmluftblæser (Kalorifere) som også egner sig til at være tilsluttet kilder med lav vandtemperatur (f.eks. kondenserende kedler, industrielle varmepumper). Vigtigste fordele vedSonniger Heater CR modellerne er: høj temperatur på udblæsningsluft genereret af lav temperatur på vand, der leveres til en enhed, maksimal anvendelse af varme elementets overflade - ny geometri af spolekonstruktion (forbedret finne størrelse på ventilator enheden, lavere mellemrum mellem finner), optimeret luftstrømsudstødning - faktisk høj luft udblæsning af temperatur genereret på hver blæserhastighed.

Beskrivelse

Varmeeffekt 9-30 kW Varmaeffekt 50/30 Varmaeffekt* 8,7kW / 7,3°C luft ud (trykfald 2,8Kpa) Varmaeffekt 50/40 Varmaeffekt* 12,1kW / 10,1°C luft ud (trykfald 16,6Kpa) Varmaeffekt 60/40 Varmaeffekt* 12,4kW / 10,2°C luft ud (trykfald 4,8Kpa) Varmaeffekt 70/50 Varmaeffekt* 16kW / 12,8°C luft ud (trykfald 7,1Kpa) Varmaeffekt 90/70 Varmaeffekt* 23kW / 18°C luft ud (trykfald 9,7Kpa) *ved indsugningsluft temperatur 0°C, og maks hastighed Maks luftmængde 3900M3 / t Kastelængde 27m Lydniveau 44/52/62 dB 5m fra enhed Antal varme elementer : 1stk Tilslutning af vand 3/4" nippel El tilslutning 230V, 50Hz. 1,15A (diagram inde i låget) Motorstyrke: 0,25kW Maks omdrejninger 1350 Rpm Arbejdstryk Mpa : 1,6 Vægt uden vand 10,8 Kg,. Vægt med vand 11,9