

HEATER CONDENS CR ONE (7-20KW),INCL BESL

Sonniger Heater Condens CR ONE (7-20 KW) Varmeventilator 230 volt Ydelse 50/30/14,4° 6,7KW 1600m³/h. 60/40/19,8° 9,7KW 1600 m³/h

VVS-nr.: **355002501**

EAN nr.: **5705157093749**

Type nr.: **WA0015+WAA0077**

Leverandør: **SONNIGER**

Min. køb: **1**

Pak. st.: **1**



Specifikationer

Varmeafgivelse: 7 - 20 kW

Tilslutningsspænding: 220 - 230 V

Luftmængde: 750 - 1600 m³/h

Antal faser: 1

Bredde: 570 mm

Dybde: 332 mm

Højde: 508 mm

Kast: 18 - 25 m

Lydtryksniveau i 5 mtr. højde: 41 - 60 dB(A)

Max. Arbejdstryk: 25.9 kPa

Max. optagen el energi: 124 W

Nominel strøm: 0.58 A

Tilslutningsspænding: 1 x 230 volt

Vægt inkl. fyldning: 14.8 kg

Vandindhold: 2.1 l

Yderligere specifikationer

Fødevarekontaktmateriale: Nej

ROHS: Ja

REACH - indeholder produktet stoffer fra kandidatlisten?: Nej

Tekst

Heater Condens CR One model af de velkendte Solar Plus varmeblæsere, model CR One, CR2 og CR3 leveres med 2 varmerækker. 570mm bred x 508mm høj (plus beslagets tykkelse) .- Dybde 332mm plus beslag (Total dybde med beslag 456mm) Tilslutning 1/2" nippel. Fremløb i bunden (ved aftapning, Udlufter ved retur i toppen) Det anbefales at anvende fleksible tilslutninger mellem rørinstallationen og varmeblæseren. Det anbefales min 300mm luft fra bagsiden til væg/loft, og min 200mm fri langs siderne for at blæseren kan få nok luft. er er designet til at blive anvendt i bygninger med lille og mellemstor kapacitet, især såsom: produktions- og lagerhaller, biludstillingslokaler og servicestationer, sportshaller og stadioner, butikker og grossistforretninger, landbrugsfaciliteter, udstillingsflader. HEATER CONDENS er en væske opvarmet varmluftbæser (Kalorifere) som også egner sig til at være tilsluttet kilder med lav vandtemperatur (f.eks. kondenserende kedler, industrielle varmepumper). Vigtigste fordele vedSonniger Heater CR modellerne er: høj temperatur på udblæsningsluft genereret af lav temperatur på vand, der leveres til en enhed, maksimal anvendelse af varme elementets overflade - ny geometri af spolekonstruktion (forbedret finne størrelse på ventilator enheden, lavere mellemrum mellem finner), optimeret luftstrømsudstødning - faktisk høj luft udblæsning af temperatur genereret på hver blæserhastighed."

Beskrivelse

Varmeeffekt 7-20 kw Varmerækkeeffekt 50/30 Varme effekt* 6,7kW / 14,4°C luft ud (trykald 5Kpa) Varmerækkeeffekt 50/40 Varme effekt* 8,9kW / 18,5°C luft ud (trykald 25,9Kpa) Varmerækkeeffekt 60/40 Varme effekt* 9,7kW / 19,8°C luft ud (trykald 8Kpa) Varmerækkeeffekt 70/50 Varme effekt* 12,5kW / 24,9°C luft ud (trykald 11,5Kpa) Varmerækkeeffekt 90/70 Varme effekt* 18,7kW / 35°C luft ud (trykald 19,6Kpa) *ved indsugningsluft temperatur 0°C, og maks hastighed Maks luftmængde 1600 m³ / t Kastelængde 25m Lydniveau 41/50/60 dB 5m fra enhed Antal varmerør : 2 stk Tilslutning af vand 1/2" nippel El tilslutning 230V, 50Hz, 1,15A (diagram inde i låget) Motorstyrke: 0,25kW Maks omdrejninger 1600 Rpm Arbejdstryk Mpa : 1,6 Vægt uden vand 12,7 Kg,. Vægt med vand 14,8Kg"