



Produkten bedömd i
SundaHus



F-10

Selvregulerende varmekabel

Anvendelse

Til vand- og afløbsrør, drænrør og brønde
Til indvendig og udvendig installation
Drikkevandsgodkendt

Selvregulerende 10-20 W/m Løbende meter

✓ Opfylder kravene til drikkevand

F-10 er et selvregulerende varmekabel, der registrerer den omgivende temperatur og regulerer sin effekt derefter. Bruges til udvendig og indvendig frostsikring af rør. Kablet kan skæres til og krydses, så det passer perfekt til røret. Opfylder kravene til kontakt med drikkevand i henhold til KTW og NSF/ANSI Standard 61.

Specifikationer

Tilslutningsspænding	230 V
Antal ledere	2 stk.
Bøjningsradius, min.	35 mm
Effekt	10 W/m ved +10 °C ved lægning på metalrør, 20 W/m ved +10 °C ved lægning i vand
Eksponeringsstemperatur (power off), maks.	85 °C
Indeholder SVHC-stoffer i henhold til REACH	Nej
Installationstemperatur, min.	-40 °C
Isoleringsmateriale indvendigt	EVA, LDPE
Isoleringsmateriale udvendigt	ECTFE
Kabeltype	Skærmet selvregulerende 2-leder-kabel
Kapslingsklasse	IP68
Lederareal	0,56 mm²
Eksponeringsstemperatur (power on), maks.	Op til 65 °C
Beskyttelsesleder	Flettet
UV-bestandighed	Ja

Dokumenter



CE-dokument



Typegodkendelsescertifikat



Monteringsvejledning

Garanti



10 års produktgaranti i tilfælde af materialefejl.
Vores garantibetingelser


Artikelliste

Artikelnummer	Mål B x H (mm)	Effekt (W/m ved 10 °C)
8960460	7.7 x 5.1	10

Supplerende produkter



EB-Therm 800



Y-stykke



Suppleringsæt
F-10



Til-
/afslutningsæt
F-10 Silikone



Til-
/afslutningsæt
F-10

Få mere at vide om dette produkt: <https://www.ebecoheating.dk/produkter/frostvagt/f-10>