

GULVVARME

Sentio Styreenhed, 8 kredse



Anvendelse

Wavin Sentio styreenheden skal anvendes med Wavin Sentio trådløse eller fortrådet rumtermostater/rumsensorer til styring af rumtemperaturen i gulvvarmesystemet. Styreenheden kan udvides med yderligere 8 kredse og/eller 6 relæer.

Generelt	
Strømforsyning	195 - 250 V AC
Strømforbrug	0,25 A maks. 6 mA standby
Frekvens	868,5 MHz
Rækkevidde	Op til 500 m i åbent terræn
Måleområde, Temperatur (T1-T5)	30T105 (-30 - 105 °C), NTC 10k B3977
Backup batteri	CR2032
Dimensioner	230 x 110 x 54 mm
Vægt	825 g
Sikring	T 1,6A/250V (5x20 mm)
Beskyttelsesklasse	IP 31 (EN 60529)
Mekanisk modstand	IK 07 (EN 50102)
Omgivelser	T40 (0-40 °C), indendørs, ikke kondenserende
I henhold til	EN 62311, ETSI EN 300 220-2, EN 60730-1, EN 60730-2-9, EN 55032, EN 55024, EN 50581

Udgange	
RS485 (Intern bus) Terminal +RJ45	24 V DC / 1,3 A
Ventil S1,S3,S2,S4	24 V DC / 100 mA (3 punkt motor)
Ventil S1,S3	0 - 10 V DC / 2 mA (analog udgang)
Udgang A1 - A8 Telestater	24 V DC / 170 mA maks. normalt 85 mA
Universal programmerbar ind-/udgang 1 og 2	5 - 24 V DC / 100 mA
Spændingsfrie relæer, maks. belastning	230 V AC / 1 A maks.
Pumperelæer	230 V AC / 1 A maks.