Varmeguiden

© Grundfos Holding A/S 04.2025

0425/DBS/4016733-Brandbox

Gulvvarme

Forudsætninger
Maks. 50 W/m²
Afkøling = 5 °C
Slangelængde maks. 120 m, 20mm Pex

Rækkehus/parcelhus
Areal 0-120 m²
ALPHA2 GO 15-40 vvs nr. 380475040
Indbygningsmål 130 mm, 1" RG
ALPHA2 GO 25-40 VVS-nr. 380475140
Indbygningsmål 130 mm, 1½" RG

Parcelhus
Maks. 120-250 m²
ALPHA2 GO 15-60 VVS-nr. 380475060
Indbygningsmål 130 mm, 1" RG
ALPHA2 GO 25-60 VVS-nr. 380475160
Indbygningsmål 130 mm, 1½" RG
Maks. 250- 300 m²
ALPHA2 GO 25-90 VVS-nr. 380475190
Indbygningsmål 130 mm

Børnehave og lignende
250-500 m²
MAGNA3 25-60 VVS-nr. 380790060
Indbygningsmål 180 mm, 1½" RG

Radiatorvarme

Forudsætninger
Maks. 50 W/m²
Afkøling = 20 °C
Maks. tryktab 100 Pa/m
2-strengsanlæg

Rækkehus/parcelhus
Areal 0-120 m²
ALPHA2 GO 25-40 VVS-nr. 380475240
Indbygningsmål 180 mm, 1½" RG

Parcelhus
Maks. 120-250 m²
ALPHA2 GO 25-40 VVS-nr. 380475240
Indbygningsmål 180 mm, 1½" RG
Maks. 250-300 m²
ALPHA2 GO 25-60 VVS-nr. 380475260
Indbygningsmål: 180 mm

Børnehave og lignende
250-500 m²
ALPHA2 GO 25-60 VVS-nr. 380475260
Indbygningsmål 180 mm, 1½" RG
Til CTS-anlæg:
MAGNA3 25-40 VVS-nr. 380790040
Indbygningsmål 180 mm, 1½" RG

Grundfos Holding A/S
Poul Due Jensens Vej 7
8850 Bjerringbro
87 50 50 50
www.grundfos.dk

GRUNDFOS