

PULSAR G3 120W/740 18000LM 90° SORT

PULSAR G3 120W/740 18000LM 90° SORT

Elnr.: **3512658**

EANr.: **5705157350071**

Typebeskr.: **HB71-120.4K-90GR**

Leverandør: **SOLAR**

Min. antall: **1**

Pakkestr.: **10**



Spesifikasjoner

Effektiv lysstrøm: 18000 lm

Beskyttelsesklasse IP: IP65

Utstrålingsvinkel (verdi): Ekstremt bredstrålende >80°

Monteringsmetode: Pendel

Lampeeffekt: 120 W

Antall poler: 3

Beregnet levetid L70/B10 ved 25 °C: 50000 h

Diameter: 230 mm

DoC (CE): Ja

Driftsutstyr: LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert: Ja

Fargegjengivelsesindeks: 80-89 (klasse 1B)

Fargetemperatur: 4000 - 4000 K

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse): SDCM3

Garanti: 2

Høyde/dybde: 152 mm

Innendørs / utendørs: Innendørs bruk

Isoleringsklasse: I

Lampetype: LED ikke utskiftbar

Ledertversnitt: 1.5 mm²

LOR(Downlight): 100

Lysfarge: Hvit

Lysfordeler: Diffusorlinse/-optikk/-panel

Lysfordeling: Symmetrisk

Lysstråling: Direkte

Maks systemeffekt: 120 W

Material: Aluminium

Med lyskilde: Ja

Merkespenning fra/til: 220 - 240 V

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1: -30 - 45 °C

RAL-nummer: 9017

Skjerm Materiale: Polykarbonat (PC)

Slagfasthet: IK08

Spenningsstype: AC

Type kabling: Avslutning

Tilleggsinfo

Food Contact Material: Nei

REACH: Nei

: Ja