

PULSAR G3 150W/740 22500LM 90° SORT

PULSAR G3 150W/740 22500LM 90° SORT

Elnr.: **3512659**

EANr.: **5705157350064**

Typebeskr.: **HB71-150.4K-90GR**

Leverandør: **SOLAR**

Min. antall: **1**

Pakkestr.: **10**



Spesifikasjoner

Effektiv lysstrøm: 22500 lm
Beskyttelsesklasse IP: IP65
Utstrålingsvinkel (verdi): Ekstremt bredstrålende >80°
Monteringsmetode: Pendel
Lampeeffekt: 150 W
Antall poler: 3
Beregnet levetid L70/B10 ved 25 °C: 50000 h
Diameter: 255 mm
DoC (CE): Ja
Driftsutstyr: LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert: Ja
Fargegjengivelsesindeks: 80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur: 4000 - 4000 K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse): SDCM3
Garanti: 2
Høyde/dybde: 154 mm
Innendørs / utendørs: Innendørs bruk
Isoleringsklasse: I

Lampetype: LED ikke utskiftbar
Ledertversnitt: 1.5 mm ²
LOR(Downlight): 100
Lysfarge: Hvit
Lysfordeler: Diffusorlinse/-optikk/-panel
Lysfordeling: Symmetrisk
Lysstråling: Direkte
Maks systemeffekt: 150 W
Material: Aluminium
Med lyskilde: Ja
Merkespenning fra/til: 220 - 240 V
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1: -30 - 45 °C
RAL-nummer: 9017
Skjerm Materiale: Polykarbonat (PC)
Slagfasthet: IK08
Spenningsstype: AC
Type kabling: Avslutning

Tilleggsinfo

Food Contact Material: Nei
REACH: Nei

: Ja