

solar light

PAVE POST CCT 10-30W 1320-3030LM GR

Stolpearms Pave Post Grå, 3000 K/4000 K via DIP-switch, 1320-3030 lm, 10 W-30 W. IP65, IK10.

El-nr.: **5401022859**
EAN nr.: **7392971147161**
Type nr.: **7749666**
Leverandør: **SOLAR LIGHT**
Min. køb: **1**
Pak. st.: **1**

IK10

KL I

IP65



Specifikationer

Effektiv lysstrøm: 3030 lm
Farvetemperatur: 3000 - 4000 K
Slagfasthed: IK10
Kapslingsfarve: Grå
Monteringsmetode: Påsats
Egnet til topmål: 48 - 60 mm
Dæmpbar: Nej
Afskærmningsmateriale: Plast, transparent
Antal poler: 3
Beskyttelsesklasse (IEC 60529): I
Brandmodstandsdygtighed "D": Nej
Diameter: 350 mm
DoC (CE): Ja
Effektfaktor: 0.9
Egnet for antal lamper: 1
Farve konsistens (McAdam ellipse): SDCM3
Farve på lys: Hvid
Farvegengivelsesindeks: 80-89 (klasse 1B)
Garanti: 5
Højde/dybde: 466 mm
Ikke dæmpbar: Ja
Justerbar optik: Nej
Kabellængde: 5 m
Kapslingsklasse (IP): IP65
Ledertværsnit: 2.5 mm²

Levetid L70/B50 ved 25 °C: 100000 h
Lysfordeler: Reflektor
Lyskildens energieffektivitetsklasse i henhold til EU-forordning 2019/2015: C
Lyskildetype: LED udskiftelig
Lysudbytte: 101 lm/W
Maks. antal lysarmaturer pr. Automatsikring B16: 35
Maks. antal lysarmaturer pr. Automatsikring C16: 58
Materialekapslinger: Aluminium
Med forkobling: Ja
Med lyskilde: Ja
Med lyssensor: Nej
Med tilslutningskabel: Ja
Nominel omgivelsestemperatur ifølge IEC62722-2-1: -30 - 40 °C
Nominel spænding: 220 - 240 V
Nominel strøm: 450 - 1000 mA
Overfladebehandling: Pulverlakering
Spændingstype: AC
Styreenhed: LED regulering, strømstyret
Systemeffekt: 30 W
Tilbageværende lysstyrke (lumen) ved median brugstid på 100.000 timer på 25 °C: 80 %
Tilbageværende lysstyrke (lumen) ved median brugstid på 50.000 timer på 25 °C: 88 %
Tilslutningstype: Stikklemme
Type af leder: Slutning
Udskifteligt betjeningsudstyr: Ja
Uv Resistant: Ja

solar light

Yderligere specifikationer

Fødevarekontaktmateriale: **Nej**

REACH - indeholder produktet stoffer fra kandidatlisten?: **Nej**

RoHS-kompatibel: **Ja**

Oprindelsesland: **CN - Kina**

Ikke gyldig HS kode: **270111332**

Nettovægt: **5.830,00 g / stk**

Tekst

Stilfuldt stolpearmatur i familien Pave. Perfekt uden for en større ejendom eller parkeringsplads, der har brug for meget lys. Vælg udseende, og øg dit armaturs dæmpning i kombination med Top, Deco II og Deco IV. Mastebeslag tilpasset til master på 60 mm. Udskiftelig LED og styreanordning Valgfri farvetemperatur og indstillelig lysmængde via DIP-switch Pave Pillar har 4 kV overspændingsbetyttelse som standard. Adapter findes som tilbehør til montering på 48 mm mast. Leveres med 5 m formonteret gummikabel til nem tilslutning.