


DuraStyle Toilet vægmonteret Duravit Rimless® # 254259..00

| < 370 mm > |



Toilet vægmonteret Duravit Rimless®	Dimension	Vægt	Ordrenummer
åben skylle-rand, Nordisk variant, kun i forbindelse med SensoWash, inklusiv tilslutningsdele for SensoWash med skjult tilslutning, inkl. Durafix, EWL Klasse 1			
Farver			
00 Hvid (Alpin) 20 HygieneGlaze (en antibakteriel keramisk glasur der går ind og dræber bakterierne)			
Varianter			
♦ 4,5 L	370 x 620 mm	28,300 kg	254259..00
Infobox			
Inklusiv Durafix2 for skjult montering			
Porcelænen med Wondergliss vil forblive ren og pæn i lang tid. Hvis du vil bestille produkter med Wondergliss tilføjer du "1" som det 11. tal i Duravit nummeret.			
Tilbehør			
Befæstigelse til vægmonteret toilet og bidet	Ø 12 x 180 mm	0,200 kg	006500
Støjdæmpende pakning til vægmonteret toilet		0,300 kg	005064

DuraStyle Toilet vægmonteret Duravit Rimless® # 254259..00

|< 370 mm >|

Før monteringsæt i kombination med SensoWash, til indbygningcisterner med vandret bæreskinne uden formonteret tomrør		005072
Tilslutningsæt i kombination med SensoWash, Ekstra vandtilførsel med antiknæk tilslutningsslange og T-stykke		100691
Tilslutningsæt i kombination med SensoWash, til Geberit Monolith cisterner		100692
Matchende produkter		
SensoWash DuraStyle e by Starck toiletsæde med bidetfunktion Overholder beskyttelse mod tilbagestrømning i henhold til EN 1717, med skjult tilslutning, Inklusiv fjernbetjening, Elektromotorisk betjening af låg og sæde, Almindelig-, komfort-, og dameskyl, Vand- og sædetemperatur såvel som dyseplacering og styrke på jet-stråle kan justeres individuelt, selvrensende dyse, 2 individuelle programmerbare brugerprofiler, nattelys, Quick release: Nem afmontering af sædeenheten, tænd / sluk knap, 220-240V 50/60Hz, 376 x 536 mm	376 x 536 mm	610200
SensoWash Slim toiletsæde med bidetfunktion med skjult tilslutning, Inklusiv fjernbetjening, selvrensende dyse, Låsefunktion via fjernbetjeningen, Almindelig-, komfort-, og dameskyl, med dæmpet lukning, nattelys, Nem afmontering af sædet med et-hånds greb, Automatisk tømning i perioder uden anvendelse, tænd / sluk knap, 375 x 540 mm	375 x 540 mm	611200

Alle tegninger indeholder nødvendige mål indenfor standard tolerancer. De er angivet i mm og er vejledende. For præcise mål, specielt ved specielle anvendelsesområder, anbefaler vi at vente til produktet er modtaget.