


Toilet WCK4

Vare nr. WCK4
GTIN 7055570015438
VVS nr. 613832100
DB nr. 1387026



Udvendige mål i mm 360 x 655 x 743
Dimension afløb i mm 100
Materiale AISI 304
Anbefalet højde i mm 743
Produktbelastning i N 4000
Bruttovægt i kg 18.50
Antal pr palle 10


Beskrivelse

Gulvstående toilet. Leveres med 6 liters cisterne, sort sæde (TBTOSEAT9) inspektionslåge og lydisolierende skum.

Toilettet kan også leveres som handicapmodel - WCK4-HC

Installation

Følg monteringsanvisningen som følger med produktet.



Installation WCK4

Montering med afløb i væg:

Toilettet leveres færdigmonteret med cisterne, ind- og udløbsventiler. Bor huller for fastgørelsesbolte i væggen rundt om afløbshullet i henhold til vedlagte tegning.

Bor også huller i gulvet i en afstand af 460 mm fra væg, centreret for afløbshullet i væggen. Fastgør muffen på toilettet og skub toilettet på plads. Fastgør toilettet i gulv og væg. Tilslut vand med 3/8" tilkobling i undersiden af cisternen.

Montering med afløb i gulv:

Toilettet bør fastgøres til væg for at stå stabilt og afløbet tilpasses således at det passer til både væg og gulvafløb. S-lås medfølger ikke, så denne skal tilpasses på stedet.

