
500 Væghængt drikkevandsfontæne Tegninger [Produktblad](#)

Monteringsvejledning



511 Vandforsyning til fontænen



Specifikationer

Egenskaber: Udendørs frostsikker, blot den vandledning som forsyner vandposten er frostfri.

Vandtryk: Max 6 bar, Fontænen skal forsynes med reduktionsventil (vvs nr.: 433911004)

Kapacitet: 4-8 liter pr. min. justerbar

Betjening: selvlukkende trykgreb

Tilslutning: ½" RG

Aftapning: ½" aftapningsstuds

Vægt: 7,5 kg

Tilslutning af afløb: 32 mm med studs til muffe

Skal tilsluttes med afløbssløjfe for dræn af stigrør.

Materialer:

Body: Rustfrit stål

Spindel: Afzinkningsfri messing

Ventil: Afzinkningsfri messing

Leveres i følgende overflader:

Produkt nr.: 500-0 Silkemat rustfrit stål

Produkt nr.: 500-6 Elpoleret rustfrit stål

Service og vedligehold

Ved brug på offentlige steder, anbefales det at pakningerne skiftes en gang om året.

Udskiftningen tager ca. 10 min.

Reservedele: pakningssæt med O-ringe.

Overfladen vedligeholdes bedst med en beskyttende olie, Caramba eller lignende og tørres med en hård fnugfri klud.

[\(Se "Overflader og vedligeholdelse"\)](#)

Mål

Vægflade: H: 470 mm B: 320 mm D: 312 mm

Væghængt drikkefontæne 500

VVS nr.: 694868100

Vandforsyning 511

Murtykkelse: Standard fra 180 til 460 mm

Specialmål: Fra 0 til 700 mm

Murtykkelser til 511:

180 til 220 mm VVS nr.: 694868914

220 til 260 mm VVS nr.: 694868924

260 til 300 mm VVS nr.: 694868934

300 til 340 mm VVS nr.: 694868944

340 til 380 mm VVS nr.: 694868954

380 til 420 mm VVS nr.: 694868964

420 til 460 mm VVS nr.: 694868974

