


Geberit AquaClean Sela douchetoilet væghængt



Eksempelbillede



ANVENDELSER

- Til komfortabel anvendelse af WC'et
- Til nænsom rengøring med vand i anal- og vaginalområdet

EGENSKABER

- Brugsvandsopvarmning via gennemstrømsvandvarmer
- Analdouche med WhirlSpray-dyseteknologi
- Separat ladydyse i beskyttet hvileposition
- Brusevandstemperatur kan justeres
- Douchestråle's styrke kan justeres i fem trin
- Douchearm kan positioneres i fem trin
- Pulserende stråle (douchearmens automatiske bevægelse frem og tilbage) kan justeres
- Automatisk rengøring af douchedyse før og efter med rent vand
- Afkalkningsprogram
- WC-skål uden skyllekant med TurboFlush-skyllateknik
- Brugeridentifikation
- Toiletsæde med soft close-mekanisme
- Toiletflåg med SoftOpening
- Aktivisering af orienteringslyset via lysstyrkesensor
- Orienteringslys kan indstilles i syv farver
- Funktioner og egenskaber via fjernbetjening
- Mulighed for programmering af tre brugerprofiler
- Kompatibel med Geberit Home appen
- Vandtilslutning på siden til venstre skjult bag WC-skålen

- Nettilslutning med treleders fleksibel kappeledning, på siden til højre skjult bag WC-skålen
- Vandtilslutning ekstern på siden til venstre med tilbehør mulig
- Nettilslutning ekstern, med stikdåse til højre mulig
- Godkendt iht. (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077

TEKNISKE DATA

Beskyttelsestype	IPX4
Mærkespænding	230 V AC
Netfrekvens	50 Hz
Effektforbrug standby maks.	0.5 W
Vandstrømstryk	0.5–10 bar
Driftstemperatur	5–40 °C
Indstillingsområde for vandtemperatur	34–40 °C
Minimumsvandstrømstryk	0.5 bar
Beregnet gennemstrømningsværdi	0.02 l/s
Douchevarighed	50 s
Belastning af toiletsæde maks.	150 kg
Lugtudsugning	Nej
SoftOpening	Ja
Med toiletsædevarme	Nej
Med orienteringslys	Ja
Med tørrefunktion	Nej

INDEHOLDT I LEVERINGEN

- Vandtilslutningssæt til Sigma og Omega, indbygningscisterner 12 cm, højde 112 cm
- Koblingsmuffe til nettilslutning
- Akustisk isolering
- Afkalkningsmiddel 125 ml
- Rengørings sæt
- Fjernbetjening med vægholder og batteri CR2032
- Monteringsbeslag

SKAL BESTILLES EKSTRA

- Geberit ferole med gummimanchet og hætter

TILBEHØR

- Vægkontrolpanel til Geberit AquaClean Sela
- Vægkontrolpanel berøringsfrit, til Geberit AquaClean
- Interfacemodul 4,1 V til Geberit AquaClean Mera / Sela
- Interfacemodul 12 V til Geberit AquaClean Mera / Sela
- Vægholder stor, tyverisikret, til Geberit AquaClean fjernbetjening (fra fremstillingsår 2024)

INFO

- Geberit AquaClean afkalkningsmiddel følger med dette produkt. Dette forbrugsmateriale indeholder klassificerede farlige stoffer. Henvisninger og foranstaltninger til sikker håndtering af farlige stoffer fremgår af www.geberit.com.

- Ved montering sammen med Omega indbygningsmodul, skal tilkøbes panserslange art nr. 240.921.00.1
- Sela toiletsæde låg, må ikke anvendes til at sidde eller stå på, da det kan resultere i at det revner.

- Ved montering på en Geberit Monolith cisterne (<2017), kræves en ombygning af Monolithen.

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B cm	H cm	T cm	Beskyttelsesklasse	Effektforbrug W
146.220.11.1 Ny	606542200	WC-skål: hvid / KeraTect Designafdækning: hvid	37.5	40	57	I	1850
146.220.21.1 Ny	606542204	WC-skål: hvid / KeraTect Designafdækning: blankforkromet	37.5	40	57	I	1850
146.220.JT.1 Ny	606542210	WC-skål: hvid mat Designafdækning: hvid mat	37.5	40	57	I	1850

Nye produkter tilgængelige fra 01.02.2025