

BLÜCHER® DRAIN DOMESTIC



INSTALLATION INSTRUCTIONS - SQUARE

UK	FOR CONCRETE WITH TILES, WITHOUT MEMBRANE
DE	FÜR BETON MIT FLIESEN, OHNE DÜNNBETTFLANSCH
F	POUR REVÊTEMENT CARRELAGE, SANS REPRISE D'ÉTANCHÉITÉ
DK	FOR BETON MED FLISER, UDEN MEMBRAN
N	FOR BETONG MED FLISER, UTEN MEMBRAN
S	FÖR BETONG MED KLINKERS, UTAN TÄTSKIKT
NB: EJ GODKÄND FÖR VÅRUM I SVERIGE!	



KEEPING UP THE FLOW

1



1.

(UK) Clean the drain outlet carefully and apply jointing lubricant to the outlet. Mount the drain on the sewer pipe. Anchor tangs can be bent 90° out to stabilize the drain during embedding.

(D) Reinigen Sie den Abgang sorgfältig und tragen Sie Schmiermittel auf den Ablaufstutzen auf. Stecken Sie den Ablauf auf das Ablaufrohr. Clipanker können zum stabileren Eingießen 90° ausgebogen werden.

(F) Nettoyer soigneusement le moignon d'évacuation avant raccordement au réseau d'évacuation. Lubrifier si raccordement par emboîtement. Déployer à 90° les pattes d'ancrage afin de mettre le siphon en place dans la dalle avant scellement.

(DK) Rengør udløbet for urenheder og smør glidemiddel på udløbet. Monter afløbet til afløbsrøret. Betongankre kan bukkes 90 grader og give en mere stabil indstøbning.

(N) Rengjør slukets utløpsstuss og påfør glidemiddel. Monter sluket på avløpsrøret. Betongankre kan bøyes 90 grader og gir en mer stabil innstøpning.

(S) Se till att utlopps-røret är rengjort, och applicera glidmedel. Montera golvbrunnen till rörsystemet. Ingjutningskramlan kan bockas 90 grader för en stabilare ingjutning.

2



2.

(UK) The upper part is adjustable and can be raised, lowered, tilted and rotated.

(D) Das Oberteil ist justierbar und lässt sich heben, senken, kippen und rotieren.

(F) La partie haute est réglable en hauteur, inclinable et orientable à 360°.

(DK) Overdelen er justerbar og kan hæves, sænkes, kippes og roteres.

(N) Overdelen er justerbar og kan heves, senkes, kippes og roteres.

(S) Överdelen är justerbar i höjddled, kan roteras och är avvinklingsbar.

3



3.

(UK) Cast the floor to the height of the plastic rim at the top of the lower part. The upper part can still be adjusted to match the finished height.

(D) Gießen Sie den Boden bis zur Höhe des Plastikrandes am oberen Ende des Unterteils auf. Das Oberteil kann noch der fertigen Höhe angepasst werden.

(F) Sceller dans la dalle la partie basse jusqu'à hauteur du joint. La hausse du siphon se règle à hauteur du sol fini.

(DK) Støb gulvet til plastkanten øverst på underdelen. Overdelen kan stadig justeres til endelig højde.

(N) Støp gulvet opp til plast-ringen på underdelen. Overdelen kan fortsatt justeres til endelig høyde.

(S) Gjut upp betonggolvet till underdelens överkant. Överdelen kan fortfarande justeras till sin slutgiltiga höjd.



4.

(UK) Cast the subfloor up to the lower edge of the frame. Remember to place the upperpart at the correct height, leaving the frame 0,5 - 1 mm under final tile height. Cast the subfloor with sufficient fall towards the drain.

(D) Den Estrich bis zur unteren Kante des Rahmens gießen. Darauf achten, das Oberteil in der gewünschten Höhe zu plazieren, d.h. mit dem Rahmen 0,5 - 1 mm unter der fertigen Fliesenhöhe. Den Estrich mit ausreichendem Fall zum Ablauf gießen.

(F) Couler la chape jusqu'à affleurer le dessous du cadre. Attention à positionner la face supérieure du cadre à bonne hauteur, en tenant compte de l'épaisseur du carrelage et d'un jeu de 0,5 à 1 mm par rapport au sol fini. Prévoir des pentes autour du siphon pour faciliter le drainage des effluents.

(DK) Støb slidlaget op til underkanten af rammen. Husk at sætte overdelen i den ønskede højde, så rammen er 0,5-1 mm under endelig flisehøjde. Slidlaget skal etableres med tilstrækkeligt fald mod afløbet iht. SBI 200.

(N) Påstøpen legges til underkant ramme. Husk å sette overdelen i den ønskede høyde, så rammen er 0,5-1 mm under endelig flishøyde. Påstøpen skal etableres med tilstrekkelig fall mot avløpet iht. våtromsnormen.

(S) Gjut upp golvet till ramens underkant. Var noga med att placera överdelen i önskad höjd, så att ramen är 0,5-1 mm under den slutgiltiga klinkershöjden. Flytspacket ska gjutas i ett fall mot golvbrunnen.

5



5.

(UK) Apply tile adhesive to floor and walls.

(D) Fliesenkleber auf Boden und Wände auftragen.


(F) Appliquer la colle pour carrelage sur le plancher et les murs.

(DK) Læg fliseklæb på gulv og vægge.

(N) Legg fliselim på gulv og vegger.

(S) Lägg kakelfix på golv och vägg.

6



6.

(UK) Lay the tiles. Check that sufficient fall towards the drain has been established. Wipe off joint filler/grout from the frame/upper part. Apply mastic joint around the frame.

(D) Legen Sie die Fliesen. Achten Sie darauf, dass genügend Gefälle zum Ablauf hin besteht. Den Rahmen/das Oberteil von Fugenmasse reinigen.


(F) Poser le carrelage après avoir vérifié que les pentes périphérique au pourtour du siphon sont suffisantes. Nettoyer le cadre du siphon pour enlever toute bavure du joint de carrelage.

(DK) Læg fliserne. Check om der er nok fald hen imod afløbet. Rengør rammen/overdelen for evt. fugemasse/mørtel.

(N) Flisene legges, kontroller at fall mot slukristen blir riktig. Rengjør rammen/overdelen for evt. fugemasse/mørtel.

(S) Montera klinkerplattorna. Kontrollera att rätt fall erhålls mot golvbrunnen. Rengör klinkerram, silgaller, golvbrunn och vattenlås.

7



7.

(UK) Insert water trap and install grate.

(D) Setzen Sie den Geruchsverschluß ein und installieren Sie die Abdeckung.

(F) Mettre en place le siphon et installer la grille.

(DK) Sæt vandlås og rist i.

(N) Sett inn vannlås og skru på rista.

(S) Montera vattenlås och silgaller.

8



8.

(UK) Sectional view showing perfect installation.

(D) Querschnitt eines perfekten Einbaus.

(F) Coupe illustrant une installation parfaite.

(DK) Optimalt udført installation i snit.

(N) Snitt viser riktig montering.

(S) Genomskärning som visar en korrekt installation.



Ⓢ BLÜCHER Drain Domestic comes with the VIENNA grate as standard. The other design grates are optional extras to be purchased separately. The installation shown is with COPENHAGEN grate.

Ⓓ BLÜCHER DRAIN Domestic erhalten Sie mit VIENNA Abdeckung als Standard-Variante. Die anderen Design-Abdeckungen sind optional als Extras zu erhalten und müssen zusätzlich bestellt werden.

Die Abbildung zeigt die Abdeckung COPENHAGEN.

Ⓕ Les siphons BLÜCHER usage courant sont livrés, dans la version de base, avec la grille VIENNA.

Autres designs de grilles sont disponibles en option.

Le siphon vu sur cette photo est équipé de la grille COPENHAGEN.

Ⓓ BLÜCHER Drain Domestic leveres standard med rist VIENNA. Øvrige designriste er tilbehør og købes separat. Her er vist COPENHAGEN risten.

Ⓓ BLÜCHER boligsluk leveres med VIENNA rist som standard. De andre 5 designristene er tillegg og kan bestilles separat.

Installasjonen viser sluk med COPENHAGEN rist.

Ⓕ BLÜCHER Drain Domestic levereras med VIENNA silgaller som standard. Övriga galler är tillval och beställs separat.

Installationen på bilden visas med galler av design COPENHAGEN.

COPENHAGEN



NEW YORK



OSLO



ATHENS



DETROIT



VIENNA

