



- Afdækning af polystyrol, grå
- Afdækning kan plomberes / skrives på
- Bundplade af stål, galvaniseret
- Kontaktskinne og skruer af messing, forniklet

Tilslutningsmuligheder:

- 3 flertrådede ledninger op til 6 mm<sup>2</sup>
- 2 flertrådede ledninger op til 16 mm<sup>2</sup>



**CuZn**  
**37**

messing

### Stamdata

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer                          | 5015502                   |
| Type                                   | 1809 BG                   |
| Betegnelse 1                           | Potentialudligningsskinne |
| Betegnelse 2                           | til mindre anlæg          |
| Producent                              | OBO                       |
| Dimension                              | 72x45mm                   |
| Farve                                  | Grå                       |
| Materiale                              | Messing                   |
| Mindste SA-enhed                       | 1                         |
| Mængdeenhed                            | Stykke                    |
| Vægt                                   | 9 kg                      |
| Vægtenhed                              | kg/100 par                |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 0,3406 kg CO2e / 1 Styk   |


# Teknisk datablad

## Potentialudligningsskinne til mindre anlæg

Artikelnummer: 5015502



### Dimensioner



|        |         |
|--------|---------|
| Længde | 72 mm   |
| Bredde | 43,5 mm |
| Højde  | 29 mm   |



### Teknisk data

|                                                          |                |
|----------------------------------------------------------|----------------|
| Antal tilslutning fladleder indtil 30 mm                 | 0              |
| Antal tilslutning fladleder indtil 40 mm                 | 0              |
| Antal tilslutning ledning indtil 16 mm <sup>2</sup> stiv | 2              |
| Antal tilslutning ledning indtil 25 mm <sup>2</sup> stiv | 0              |
| Antal tilslutning ledning indtil 6 mm <sup>2</sup> stiv  | 3              |
| Antal tilslutning ledning indtil 95 mm <sup>2</sup> stiv | 0              |
| Antal tilslutning rundleder 10 mm                        | 0              |
| Antal tilslutning rundleder 8 mm                         | 0              |
| Antal tilslutning rundleder 8-10 mm                      | 0              |
| Antal tilslutning rundleder i alt                        | 0              |
| Udførelse                                                | med afdækning  |
| Konstruktion                                             | Opbygning fast |
| Isolator                                                 | Nej            |
| Klemmens overflade                                       | Forniklet      |
| Kontaktskinnens overflade                                | Forniklet      |
| Klemmens materiale                                       | Messing        |
| Kontaktskinnens materiale                                | Messing        |