

## Forbindelse mellem Plastmo nedløbsrør og ACO GMX-rør, samt brøndkraver

Hermed gives en beskrivelse til en samlet løsning fra tagnedløbsrør, via GMX-rør, og tilsidst afsluttet med en brøndkrave. Det er den løsning som anvendes på bla skoler, og andre bygninger hvor man ønsker at beskytte den sidste del af nedløbsrøret, mod buler og andre ødelæggelser, og det er den løsning som nogle kalder en vandalsikret løsning.

De fleste almindelige nedløbsrør fra tagrender findes som  $\varnothing 75\text{mm}$  og  $\varnothing 90\text{ mm}$ , og i enkelte tilfælde også som  $\varnothing 110\text{ mm}$

Nedløbsrør i  $\varnothing 75\text{mm}$  og  $\varnothing 90\text{mm}$  findes i dag, både som zink, PVC, og stål-galv/aluzink-rør

Nedløbsrør i  $\varnothing 110\text{ mm}$  er primært PVC-rør, men kan også forekomme i rustfrit stål

Endvidere forholder det sig desværre, at dimensionerne på Plastmo tagnedløbsrør og ACO GMX-rør ikke er identiske. Dimensionerne på ACO-GMX-rør er givet ud fra nogle ældre tyske DIN-normer og disse dimensioner fastholder man stadig i dag. Dette betyder at man ikke altid umiddelbart kan forbinde de to typer rør direkte med hinanden, og derfor skal nedenstående vejledning være en hjælp, såfremt man står overfor denne situation. Vejledningen er baseret på materialer for de nedløbsrør der er de mest gængse, og de mest solgte.



## Forbindelse mellem Ø75 mm nedløbsrør og ACO GMX-rør DN 70

### 75 mm nedløbsrør

#### Zink/PVC:

75 mm zink/PVC-rør forbindes direkte til muffen på GMX-rør, DN70 og uden tætningsring.

Varenummer på GMX-rør afhænger af længden, men de findes i længderne 250,500,750,1000,1500,2000,2500, 2750,3000 mm

Varenummeret er: E01xxx070

Såfremt længden er 250 mm vil varenummeret blive: E01025070

Såfremt længden er 2000 mm vil varenummeret blive: E01200070

Der henvises i øvrigt til kataloget for ACO-GMX-rør

### 75 mm nedløbsrør

#### Stål-galv/aluzink:

75 mm stå-galv/aluzink-rør forbindes direkte med GMX-rør, DN70 og uden tætningsring.

Varenummer på GMX-rør afhænger af længden, men de findes i længderne 250,500,750,1000,1500,2000,2500, 2750,3000 mm

Varenummeret er: E01xxx070

Såfremt længden er 250 mm vil varenummeret blive: E01025070

Såfremt længden er 2000 mm vil varenummeret blive: E01200070

Der henvises i øvrigt til kataloget for ACO-GMX-rør

#### **OBS,OBS,OBS:**

For at stål-galv/aluzink-røret kan gå direkte i muffen på GMX-røret, kræves det,

at samlingen/vulsten på stål-galv/aluzink-røret klippes op på begge sider,

og vulsten bøjes ind i røret. Derefter kan nedløbsrøret stikkes ind i GMX-røret.

Der må ikke klippes mere op end muffens længde ( ca.55 mm), da man ellers vil kunne se hullet fra opskæringen.

## Forbindelse mellem Ø90 mm nedløbsrør og ACO GMX-rør DN 80

### 90 mm nedløbsrør

#### Zink/PVC:

90 mm zink/ PVC-rør forbindes direkte til muffen på GMX-rør, DN80 + standard tætningsring varenummer: E80010080

Varenummer på GMX-rør afhænger af længden, men de findes i længderne 250,500,750,1000,1500,2000,2500, 2750,3000 mm

Varenummeret er: E01xxx080

Såfremt længden er 250 mm vil varenummeret blive: E01025080

Såfremt længden er 2000 mm vil varenummeret blive: E01200080

Der henvises i øvrigt til kataloget for ACO-GMX-rør

### 90 mm nedløbsrør

#### Stål-galv/aluzink:

Som for Zink/PVC-rør





Til venstre: 75 mm nedløbsrør i zink forbundet med GMX-rør DN 70

Til Højre: 90 mm nedløbsrør i zink forbundet med GMX-rør DN 80

## Forbindelse mellem Ø110 mm nedløbsrør og ACO GMX-rør DN 100

### 110 mm nedløbsrør

#### PVC/rustfrit stål:

110 mm PVC/rustfrit stål-rør (spidsende af røret) forbindes først via et GMX-overgangsstykke, varenummer: E60430100 + tætningsring varenummer: E80010110. Derefter forbindes fra overgangsstykke til GMX-rør DN 100 + tætningsring E80010100

Varenummer på GMX-rør afhænger af længden, men de findes i længderne 250,500,750,1000,1500,2000,2500, 2750,3000 mm

Varenummeret er: E01xxx100

Såfremt længden er 250 mm vil varenummeret blive: E01025100

Såfremt længden er 2000 mm vil varenummeret blive: E01200100

Der henvises i øvrigt til kataloget for ACO-GMX-rør

### Brøndkraver

Der er nu 3 forskellige brøndkraver til hhv. DN70,DN80, og DN100 GMX-rør, og som er forbundet med nedløbsrør ø75, ø90 og ø110 mm

Brøndkraverne har følgende bestillingsnumre:

DN 70: 415640

DN 80 415641

DN 100 415642

## Brøndkraver



Fra venstre mod højre: DN 70, DN 80 og DN 100

