

Model 32

NOHA brandskab

Slangevindeskab til montering på væg.

Slangevinden er monteret på døren, som kan åbnes 180°.

Slangevinden kan let monteres på lågen, og derved kan montering nemt ske af én person.

Model 32 er isoleret og opvarmet med varmelement. Det tåler temperaturer ned til -35°C (vindstille måling), uden at vandet fryser.

Egner sig ikke for udendørs montering eller korrosivt miljø.

Parkeringshuse må betragtes som korrosivt område.



NOHA model 32 er CE certificeret iht. EN 671 og leveres med:

- Skab er lakeret hvid
- Dør er udstyret med gummipakning og højre hængslet
- Forberedt for rørtilslutning med Ø35mm lokkede huller
- 200W / 220V termostattyret varme element
- Pulverlakerede vindeplader i rød
- Manuel kugleventil (1")
- Strålerør med justering fra fast stråle til fuld tåge
- Vandførende dele i afzinkningsbestandigt messing og komposit materiale
- Sort specialslange udført iht. EN694
- Brandskilt iht. EU direktiv 92/58
- Justerbar bremse
- Monteringsvejledning

VVS-nr.	NOHA art.	Slange dimension	Mål
399223.316	560114	30 meter x ¾"	795 x 795 x 265mm
399223.318	560117	30 meter x 1"	795 x 795 x 265mm

Specifikationer:

Produkt type	Model 32
Omgivelser	Ikke korrosive
Slukke middel	Vand
Temperatur	-35°C til +40°C
Materiale	Stål
Slange type	NOHA sort
Ventil	Manuel
Drikkevand	Ja
Saltvand	Nej
Test tryk	18 bar
Arbejdstryk	12 bar

CE
kiwa

