


## Geberit elektrosvejsemuffe



### Anvendelse

- Til afløb fra bygninger
- Til afvanding af grunde
- Til trækfaste og fastsiddende forbindelser af rør og formstykker

### Egenskaber

- Kan svejses med Geberit elektrosvejseapparater
- UV-bestandig

### Tekniske data

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Installationstemperatur | -10 - +40 °C |
| Materiale               | PE-HD        |

### Artikel

| Varenr.             | VVS no.   | DN  | d, ø<br>[mm] | D<br>[cm] | H<br>[cm] | E<br>[cm] | X<br>[cm] |
|---------------------|-----------|-----|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>360.771.16.1</b> | 184113240 | 40  | 40           | 5,2       | 6         | 2,8       | 0,3       |
| <b>361.771.16.1</b> | 184113250 | 50  | 50           | 6,2       | 6         | 2,8       | 0,3       |
| <b>363.771.16.1</b> | 184113256 | 56  | 56           | 6,8       | 6         | 2,8       | 0,3       |
| <b>364.771.16.1</b> | 184113263 | 60  | 63           | 7,6       | 6         | 2,8       | 0,3       |
| <b>365.771.16.1</b> | 184113275 | 70  | 75           | 8,9       | 6         | 2,8       | 0,3       |
| <b>366.771.16.1</b> | 184113290 | 90  | 90           | 10,4      | 6         | 2,8       | 0,3       |
| <b>367.771.16.1</b> | 184113310 | 100 | 110          | 12,5      | 6         | 2,8       | 0,3       |
| <b>368.771.16.1</b> | 184113320 | 125 | 125          | 14,2      | 6         | 2,8       | 0,3       |
| <b>369.771.16.1</b> | 184113330 | 150 | 160          | 17,8      | 6         | 2,8       | 0,3       |