

S



Tekniske specifikationer



Generelt	Dimensioner: 264mm x 112mm x 89mm Driftstemperatur: -30°C til +40°C
Vægt	1,0 kg uden kabel 2,4 kg med 6m 3-fase 20A kabel 3,4 kg med 6m 3-fase 32A kabel
Elnet og spændinger	TN, IT og TT 230V/400V AC 3-fase m/ Neutral 230V AC 1-fase
Ladekabel	Fast kabel inkluderet (kan udskiftes) Type 2 (EN 62196) AST 100/20: 6m 3-fase 20A AST 100/32: 6m 3-fase 32A
Ladeeffekt 20A variant	3-faset effekt: 3,7 – 13,8 kW 1-faset effekt: 1,4 – 4,6 kW
Ladeeffekt 32A variant	3-faset effekt: 3,7 – 22,0 kW 1-faset effekt: 1,4 – 7,4kW
Energimåling	1 eller 3-faset ±3 % nøjagtighed
Kommunikations- grænseflade	Bluetooth LE og Zigbee Frekvensbånd: 2400 - 2483,5 MHz Maksimal udgangseffekt: 10mW
Grad af beskyttelse	Modstandsdygtig over for stød, støv, vand IP54: indendørs og udendørs brug IK08: stødbeskyttelse UV-beständig
Elektrisk beskyttelse	Beskyttelsesklasse I Overspændingskategori III (4 kV)
Integreret fejlstrømsbeskyttelse	RDC-DD (6mA DC)
Installation	Ekstern afbryder (maks. 40A) RCD (maks. 30mA AC) 4 – 16mm kabeldiameter Enkeltleder eller flettede ledninger 1,5 – 6mm ² med ærmer 1,5 – 10mm ² uden ærmer
Standarder og godkendelser ①	RED 2014/53/EU EN IEC 62311:2020 EN IEC 61851-1:2019 EN 62196-1:2014 EN 62196-2:2012+A11:2013+A12:2014 IEC 62955:2018 ② EN IEC 61851-21-2:2021 EN 301 489-1 v2.2.3 EN 301 489-17 v3.2.4 EN 300 328 v2.2.2 RoHS 2011/65/EU EN IEC 63000:2018
El nummer	20A variant: 5478002145 32A variant: 5478001881

① Se aminacharging.com/compliance for yderligere information

② Klausul 8.1.2: mekanisk koblet afbrydere i enkeltfaseinstallationer,
elektronisk koblet i trefaseinstallationer



aminacharging.com