



APC Easy UPS On-Line, 2000VA/1800W, Tower, 230V, 4x IEC C13 outlets, Intelligent Card Slot, LCD

SRV2KI-E

EAN-nr: 0731304436867

oversigt

Præsentation	High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions.
Leveringstid	Usually in Stock

Egenskaber

indgangsspænding	230 V AC 1 fase
Produkttype	Uafbrydelig strømforsyning (UPS)
Other Input Voltage	"220 V" 240 V
Output voltage	230 V AC 1 fase
Other Output Voltage	220 V 240V
Mærkeeffekt i W	1800 W
mærkeeffekt i VA	2000 VA
Input Connection Type	"IEC 60320" "C14"
Output connection type	4 "IEC 60320" "C13"
Kabellængde	1,5 m
antal kabler	1
provided equipment	1 IEC 60320 "C13" to Schuko strøm kabel 1 IEC 60320 "C13" to "C14" strøm kabel 1 USB kabel 1 RS-232 configuration cable Brugermanual
Produktserie	Easy UPS On-Line

Produktinformationer

Battery type	Lead-acid internal included
UPS connectivity	Serial port USB port Available expansion slot
montage	Tower

Batteri og levetid

Driftstid	View Runtime Graph
Effektivitet	View Efficiency Graph
batteritype	Lead-acid batteri

spænding	48 V
Extended runtime	0
Number of battery filled slots	0
Number of battery free slots	0
Battery recharge time	4 time
batterilevetid	3...5 år
Udskiftning batteri	APCRBCV204 
Battery charger power	70 W rated

Generelt

Max runtime	3 minut
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No

Fysisk

Farve	Sort (RAL 7010)
Højde	238 mm
bredde	145 mm
dybde	400 mm
Vægt	17,0 kg
Montagested	Front
Mounting preference	No preference
Montageform	Not rack-mountable
USB-kompatibel	Yes
montageposition	Lodrette

Input

indgangsspændingsgrænser	"110...285 V" "40% load" 180...285 V fuld belastning
netfrekvens	"40...70 Hz" auto sensing

Output

Maximum configurable power in VA	2000 VA
Maximum configurable power in W	1800 W
udgangsfrekvens	"50/60 Hz" +/- 3 Hz sync to mains
harmonisk forvrængning	3 %
UPS type	Double conversion online
Wave type	Sine wave
effektivitet	88 % (fuld belastning)
Yderligere oplysninger	Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage
Bypass type	Internal bypass (automatic and manual)

crest factor	3:1
--------------	-----

Overensstemmelse

Produktcertificeringer	CE UKCA "TISI"
Standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Miljømæssigt

Omgivelsestemperatur under drift	0...40 °C
Relativ fugtighed	0...95 % ikke-kondenserende
Driftshøjde	0...3000 m
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-20...50 °C
Relativ luftfugtighed ved opbevaring	0...95 % ikke-kondenserende
opbevaringshøjde	0...15000 m
akustisk niveau	"50 dBA"
effekttab	759 Btu/h
IP kapslingsklasse	IP20

kommunikation og ledelse

alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
Antal modulpladser	1
Styretavle	Multifunction LCD status and control console

Overspændingsbeskyttelse og filtrering

Surge energy rate	945 J
-------------------	-------

Forpakningsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	35,500 cm
Pakke 1 Længde	24,000 cm
Package 1 Length	52,000 cm
Pakke 1 Vægt	20,378 kg
Enhedstype af pakke 2	P12
Antal enheder i pakke 2	16
Pakke 2 Højde	122,000 cm
Pakke 2 Bredde	80,000 cm
Pakke 2 Længde	120,000 cm
Pakke 2 Vægt	350,000 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	CN
-----------------	----

Garanti

Garanti (i måneder)	24
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >



Miljøfodaftryk

Samlet livscyklus for kulstofaftryk

1390

Use Better



Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap

Yes

Emballage uden plast

No

[EU RoHS-direktiv](#)

Overensstemmende

REACH-regulering

[REACH-erklæring](#)



Energieffektivitet

Energioptimeret

Energieffektivt produkt

Use Again



Ompakning og genfremstilling

Returnering

Ja

WEEE-mærkning



Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

Image of product / Alternate images

Alternative

