

Produktdatablad

Specifikationer



Gateway, KNX SpaceLogic, Hybridmodul, KNX til Wiser Zigbee, 24VDC, DIN, RS-232, Hvid

El-nr.:

1024002326

LSS100400

EAN-nr: 3606482215801

Egenskaber

Område	SpaceLogic KNX
Produkt- eller komponenttype	RS-232 ZigBee interface
Farve	Hvid

Produktinformationer

Kommunikationsprotokol	Zigbee 3.0 RS232 serial link
Nominel forsyningsspænding [Us]	24 V DC
Strømforbrug	0,3 W
Lokationsindikator	for transmission/modtagelse aktivitet (TX/TR): LED (grøn/rød) for strøm til:
fysisk interface	1 x
integreret forbindelse	1 serial RS232/485
Monteringsfæste	DIN-skinne
Højde	90 mm
bredde	17,5 mm
dybde	58 mm

Miljø

Ip beskyttelsesgrad	IP20
Omgivelsestemperatur under drift	0...45 °C
Driftshøjde	<= 2000 m
Relativ luftfugtighed	0...93 %
Direktiver	2014/53/EU - radio equipment directive

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	7,000 cm
Pakke 1 Bredde	13,500 cm
Pakke 1 Længde	18,000 cm
Pakke 1 Vægt	294,000 g
Enhedstype af pakke 2	S03

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

Antal enheder i pakke 2	16
Pakke 2 Højde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Længde	40,000 cm
Pakke 2 Vægt	5,097 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	LV
-----------------	----

Garanti

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >

Miljøfodaftryk	
Samlet livscyklus for kulstofaftryk	10 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for fremstillingsfasen [A1 til A3]	2 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for distributionsfasen [A4]	0.5 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for installationsfasen [A5]	0.1 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for brugsfasen [B2, B3, B4, B6]	7 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for slutlivsfasen [C1 til C4]	0.4 kg CO2 eq.
Miljømæssige oplysninger	Miljøprofil for produkt

Use Better

Materialer og emballage	
Pakke med genbrugspap	Nej
Emballage uden plast	Nej
EU RoHS-direktivet	Kompatibel
Reach-forordning	Reference contains SVHC above the threshold
Status som halogenfri	Halogenfrit produkt
PVC fri	Ja

Use Longer

Forlængelse af levetiden	
Reparation	Nej

Use Again

Ompakning og genfremstilling	
Genvindingspotentiale, i %	0
Cirkularitetsprofil	Oplysninger om udtjent udstyr
Returnering	Ja
WEEE-mærkning	 Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

Image of product / Alternate images

Alternative







