

Produktdatablad

Specifikationer



Trykknapiinterface basis, SpaceLogic KNX, sikker, 2 kanaler, hvid

El-nr.:

1024002627

MTN6002-0002S

EAN-nr: 3606487137412

Egenskaber

Område	SpaceLogic KNX
Produkt- eller komponenttype	Trykknapi interface
Præsentation af enheden	Komplet enhed
bustype	KNX
Farve	Hvid
Farve	Hvid
strømforsyningens indgangsstrøm	7 mA

Produktinformationer

Montering af enheden	Planforsænket
antal kanaler	2
Type	Basic
Type af betjening	Trykknapi
Overflade finish	Skinnende
Overfladebehandling	Ubehandlet
Driftstilstand	KNX bus system
Ip beskyttelsesgrad	IP20
bredde	43 mm
Højde	28,5 mm
dybde	15,4 mm
Kabellængde	10 m
Antal indgange	2
Indgangstype	Digital input

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	7,400 cm
Pakke 1 Bredde	4,200 cm
Pakke 1 Længde	7,400 cm
Pakke 1 Vægt	68,000 g
Enhedstype af pakke 2	S02

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

Antal enheder i pakke 2	50
Pakke 2 Højde	15,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Længde	40,000 cm
Pakke 2 Vægt	3,714 kg

Garanti

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)



Miljøfodaftryk

Samlet livscyklus for kulstofaftryk	87 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for fremstillingsfasen [A1 til A3]	36 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for distributionsfasen [A4]	0.1 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for installationsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for brugsfasen [B2, B3, B4, B6]	51 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for slutlivsfasen [C1 til C4]	0 kg CO2 eq.
Miljømæssige oplysninger	Miljøprofil for produkt

Use Better



Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap	Nej
Emballage uden plast	Nej
SCIP-nummer	742aa773-90f8-499c-9f60-f02cbbc0de1e
EU RoHS-direktivet	Overholder undtagelser
Reach-forordning	Reference contains SVHC above the threshold
Status som halogenfri	Halogenfrit produkt
PVC fri	Ja

Use Longer



Forlængelse af levetiden

Reparation	Nej
------------	-----

Use Again



Ompakning og genfremstilling

Genvindingspotentiale, i %	7
Cirkularitetsprofil	Oplysninger om udtjent udstyr
Returnering	Ja
WEEE-mærkning	 Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits
KNX Push Button Interface
2ch Basic



Versatile with multi
operating functions



Flexible with up to 2
configurable channels



KNX Data Secure
device



Up to date with DFU
tool



Sustainable



Adjustable white and
color light control

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Image of product / Alternate images

Alternative







