


Produktdatablad

Specifikationer



Trykknop Interface Pro, SpaceLogic KNX, sikker, 8 kanaler, hvid

El-nr.:

1024002656

MTN6002-0108S

EAN-nr: 3606487137443

Egenskaber

Område	SpaceLogic KNX
Produkt- eller komponenttype	Trykknop interface
Præsentation af enheden	Komplet enhed
bustype	KNX
Farve	Hvid
Farve	Hvid
Udtagstype	Digital output
strømforsynings indgangsstrøm	18 mA

Produktinformationer

Montering af enheden	Planforsænket
antal kanaler	8
Type	Pro
Type af betjening	Trykknop
Overflade finish	Skinnende
Overfladebehandling	Ubehandlet
Driftstilstand	KNX bus system
Ip beskyttelsesgrad	IP20
bredde	43,5 mm
Højde	35,5 mm
dybde	15,4 mm
Kabellængde	30 m
Antal indgange	4
Indgangstype	Digital input Universal input

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	4,400 cm
Pakke 1 Bredde	7,500 cm
Pakke 1 Længde	7,500 cm

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

Pakke 1 Vægt	71,000 g
Enhedstype af pakke 2	S02
Antal enheder i pakke 2	50
Pakke 2 Højde	15,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Længde	40,000 cm
Pakke 2 Vægt	3,874 kg

Garanti

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >



Miljøfodaftryk

Samlet livscyklus for kulstofaftryk	93 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for fremstillingsfasen [A1 til A3]	41 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for distributionsfasen [A4]	0.1 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for installationsfasen [A5]	0.1 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for brugsfasen [B2, B3, B4, B6]	51 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for slutlivsfasen [C1 til C4]	0.1 kg CO2 eq.
Miljømæssige oplysninger	Miljøprofil for produkt

Use Better



Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap	Nej
Emballage uden plast	Nej
SCIP-nummer	742aa773-90f8-499c-9f60-f02cbbc0de1e
EU RoHS-direktivet	Overholder undtagelser
Reach-forordning	Reference contains SVHC above the threshold
Status som halogenfri	Halogenfrit produkt
PVC fri	Ja

Use Longer



Forlængelse af levetiden

Reparation	Nej
------------	-----

Use Again



Ompakning og genfremstilling

Genvindingspotentiale, i %	7
Cirkularitetsprofil	Oplysninger om udtjent udstyr
Returnering	Ja
WEEE-mærkning	 Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits

KNX Push Button Interface 8ch Pro



Versatile with multi operating functions



Flexible with up to 8 configurable channels



KNX Data Secure device



Up to date with DFU tool



Sustainable



Adjustable white and color light control



Image of product / Alternate images

Alternative



